

## FICHE PRODUIT

# VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 pour intégrer des interrupteurs standard dans un système d'éclairage sans fil



### Zones d'application

- Bureaux
- Couloirs
- Salles de classe
- Salles de formation
- Escaliers
- Zones sanitaires

### Avantages du produit

- Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB
- 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel
- Gérer différentes pièces, groupes, appareils et les rappels de scènes
- Les petites dimensions permettent un montage dans une boîte d'encastrement standard
- Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire

### Caractéristiques du produit

- Coupleur de bouton-poussoir avec technologie sans fil Zigbee 3.0
- Fonctionnement sur secteur ou courant continu possible




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,30 W
Tension nominale	100...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	50,00 mm
Largeur	43,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	43,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	15,00 mm
Section du câble au secondaire	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	23,7 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température au point Tc	-20...+45 °C
Humidité relative	10...95 %

## CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	Zigbee 3.0
Nombre de sorties de contrôle	4
Type d'installation	Encastré






Plage du transmetteur	10 m <sup>1)</sup>
-----------------------	--------------------

<sup>1)</sup> Pour une installation intérieure

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	RoHS / TUV / REACH
Type de protection	IP20

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Installation guide
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
Textes pour appels d'offres	
	Offres

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075463806	Etui carton fermé 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm <sup>3</sup>
4058075463813	Carton de regroupement 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4058075575486	Shipping box 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

