

# FICHE PRODUIT

## SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST | Luminaires pour l'éclairage public



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Usage extérieur (IP66)
- Classe M, C et P selon norme EN 13201
- Parking
- Espaces publiques
- Industrie

### Avantages du produit

- Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables
- Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir
- Grande uniformité de couleur
- 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât
- Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus
- Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément
- Embout réglable pour un montage latérale et top
- Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier



- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 147 lm/W
- Température de fonctionnement : -40...50 °C
- Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE)
- Classe de protection: II


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 58,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 277 mA                |
| Courant d'appel                                            | 54 A                  |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 200 µs                |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 10                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 13                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 21                    |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale                               | < 10 %                |
| Classe de protection                                       | II                    |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                            | 8500 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 147 lm/W     |
| Temp. de couleur                         | 4000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc froid  |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | 70           |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | < 5 sdcn     |
| Faible scintillement                     | Oui          |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1          |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1          |
| Angle de rayonnement                     | 25 ° x 145 ° |



SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST  
WAL

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 496,00 mm |
| Largeur          | 250,00 mm |
| Hauteur          | 90,00 mm  |
| Poids du produit | 5100,00 g |

SL FLEX MD P WAL

Matériau & couleurs

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Couleur du produit                       | Aluminium blanc |
| Couleur du teinte                        | Aluminium blanc |
| Matériau de corps                        | Aluminum        |
| Matériau de fermeture                    | Verre trempé    |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre           |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C          |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Plage de température ambiante            | -40...+50 °C     |
| Plage de température de stockage         | -30...+80 °C     |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis |
| Type de protection                       | IP66             |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08             |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gradable               | Non              |
| Montage                | Lanterne sur mât |
| Emplacement montage    | Poteau           |
| Application            | Extérieur        |
| Orientable             | Oui              |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable  |
| Avec source de lumière | Oui              |

Durée de vie

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 100000 h               |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                                          | 520 mA |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | ≤ 10 % |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Normes                         | CE / ENEC / EAC / EPD |
| Température de surface limitée | Non                   |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                   |
| PEP                            | LEDV-00023-V01.01-EN  |

ACCESSOIRES EN OPTION

| Image du produit                                                                    | Nom du produit                   | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | SL FLEX SPIGOT 76MM WAL          | 4058075552531 |
|  | SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL | 4058075552579 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparément

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 | Nom du document                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | User Instruction                | SL FLEX WAL                                     |
|    | Legal information               | LSI SL FLEX LA P                                |
|    | Legal information               | Legal insert SL FLEX WAL                        |
|    | Legal information               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG              |
|    | Declarations of conformity      | SL FLEX MD                                      |
|    | Declarations Of Conformity UKCA | SL FLEX WAL                                     |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                 | Nom du document                                 |
|  | IES file (IES)                  | SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL                 |
|  | LDT file (Eulumdat)             | SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL                 |
|  | ULD file (DIALux)               | SL FLEX MD P 58W 740                            |
|  | ROLF file (RELUX)               | SL FLEX MD P 58W 740                            |
|  | LDC typ polar                   | SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL                 |
| Fichiers CAD/BIM                                                                    |                                 | Nom du document                                 |
|  | BIM_Revit_3D                    | SL FLEX MD                                      |
|  | CAD_STEP_3D                     | SL_FLEX_MD                                      |
| Textes pour appels d'offres                                                         |                                 | Nom du document                                 |
|  | Offres                          | STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST P 58W 740 WAL-FR |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075552340 | Carton de regroupement<br>1      | 553 mm x 328 mm x 235 mm                  | 5869.00 g          | 42.63 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.