

FICHE PRODUIT

DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT UGR19 | Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs

Avantages du produit

- Répartition lumineuse homogène et éblouissement réduit $UGR \leq 19$
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W
- Très polyvalent grâce aux fonctions Multi Select
- Indice de rendu des couleurs élevé IRC > 90
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Câblage traversant possible via un accessoire de boîtier de connexion supplémentaire
- Type de protection : IP44
- Installation facile avec connexion rapide
- D'autres variantes avec pilote DALI-2, pilote Zigbee ou EMERGENCY CONVERSION KIT sont disponibles

Caractéristiques du produit

- Luminaires en aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir $UGR \leq 19$
- Répartition lumineuse très homogène
- Pilote externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5000 lm



- Fonction multicolore
- Couleur d'éclairage uniforme ≤ 3 SDCM
- Durée de vie (L70/B50) 100 000 h à 25 °C


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	42 W / 36 W / 30 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	190/162/138 mA
Courant d'appel	26.4 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	189 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	14
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	19
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Distorsion harmonique totale	$\leq 15 \%$
Classe de protection	III
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	5000 lm / 4200 lm / 3600 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 3 sdc
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	60 °
UGR longitudinal	< 19




DL CMFT D250 P 42W MS 930
U19 WT



DL CMFT D250 P 42W MS 940
U19 WT



DL CMFT D250 P 42W MS 930
U19 WT




DL CMFT D250 P 42W MS 940
U19 WT

Adjustable attributes

Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
42 W	3000 K	4600 lm	110 lm/W
42 W	4000 K	5000 lm	120 lm/W
36 W	3000 K	3850 lm	110 lm/W
36 W	4000 K	4200 lm	120 lm/W
30 W	3000 K	3300 lm	110 lm/W
30 W	4000 K	3600 lm	120 lm/W

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	265,00 mm
Hauteur	124,00 mm
Poids du produit	785,00 g



DL CMFT D250 P 42W MS 940
U19 WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 2 pôles (L, N)
Type de protection	IP44/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Largeur de montage	250 mm
Diamètre d'encastrement	250 mm
Profondeur d'encastrement	124 mm
Avec source de lumière	Oui
Replaceable light source	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
------------------------------	------------------------

Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Nombre de cycles de commutation	30000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	1050/900/760 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 10 %
Alimentation électronique - Longueur	120 mm
Alimentation électronique - Largeur	41 mm
Hauteur - alimentation électronique	28,5 mm
Alimentation recommandée	BD-PB42ML-40A0

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	ENEC / CE / UKCA / EAC / CB
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de mars 2025
Fonction ajoutée	MULTI SELECT

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145
	DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183
	DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491
	DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ECOCLASS SURFACEMOUNTCLIPS4X10X4EUELEDV
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DL CMFT FRAME_EXCH RING
 Informations légales	DL CMFT
 Informations légales	Safety Insert G11207793
 Informations légales	SP VARIO DN170
 Déclarations de conformité	DL CMFT
 Déclarations de conformité UKCA	DL CMFT

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Fichier IES (IES)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Fichier LDT (Eulumdat)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Fichier LDT (Eulumdat)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Fichier ULD (DIALux)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Fichier ROLF (RELUX)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	DL CMFT MS
	CAO STEP 3D	DL CMFT D250 MS U19

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854491160	Etui carton fermé 1	285 mm x 285 mm x 150 mm	1049.00 g	12.18 dm ³
4099854491177	Carton de regroupement 4	590 mm x 585 mm x 175 mm	5582.00 g	60.40 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.