



LEDVANCE

PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT

Vérification indépendante de la déclaration et des données conforme à la norme ISO 14025 : 2006

LEDVANCE FLOORSTANDING COMPACT

Produit de référence:
FS COMP SN EU V 88W 840 WT



N° d'enregistrement	LEDV-00062-V01.01-FR	Règles de rédaction	PEP-PCR-ED4-EN-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur	VH08	Complété par	PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13
Date d'édition	11-2025	Durée de validité	5 ans
PEP préparé par	LEDVANCE GmbH	Documents d'information et de référence	www.pep-ecopassport.org
Vérification indépendante de la déclarations et des données utilisées selon la norme ISO 14025:2006			
Vérification interne		Vérification externe	X
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie Orgelet (DDe-main)			
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1:2016 ou EN 50693:2019			
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme			
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquage et déclarations environnementales. Déclarations environnementales de type III »			

1. Informations Générales

1.1 Informations relatives à la société

Plus d'informations peuvent être obtenues en contactant :

- LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, Allemagne
- ou sur le site web : www.ledvance.com
- ou par E-Mail LCA@ledvance.com.

1.2 Informations relatives au produit

Le nom du produit à l'étude est « FS COMP SN EU V 88W 840 WT ».

La gamme de produits évaluée couvre Luminaire sur pied de la famille de produits Floorstanding Compact dont la principale caractéristique technique est :

- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré
- La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via le PANEL INTEGRATED tactile
- Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 2 500 mm.

Les luminaires sont utilisés pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles.

Les données clés du produit sont résumées sous forme de tableau ci-après.

Tableau 1 : Données techniques clés

Information	
Type de luminaire	FLOORSTANDING COMPACT
Désignation courte	FS COMP SN EU V 88W 840 WT
Mode de fonctionnement	Driver LED intégré
Type de source	LED intégrées, non échangeables
Température de couleur	4000 K
Puissance nominale	88W
Flux lumineux	12 600lm
Indice de rendu des couleurs Ra	≥ 80
Indice de protection IK	IK03
Indice de protection IP	IP20
Durée de vie nominale (L70/B50)	100 000 h
Longueur	707 mm
Hauteur	1 979 mm
Type de capteur	Mouvement, Lumière
Domaines d'application	Applications intérieures, bureau

Sur la base de la durée de vie attribuée selon la norme EN 15193-1:2017 pour les applications intérieures et EN 13201-5:2016 pour les applications extérieures :

Tableau 2 : Durée de vie calculée en années par type de bâtiment

Type d'application	Heures de fonctionnement annuelles par défaut [h]	Durée de vie opérationnelle (années)
Applications intérieures, bureau	2 500	40

Conformément aux exigences du PSR, la durée de vie opérationnelle du luminaire ici étudié est de 40 ans.

1.3 Vue d'ensemble

Les informations générales utilisées pour ce PEP sont répertoriées ci-dessous :

Tableau 3 : Informations de base

Information	
Unité fonctionnelle	Fournir un éclairage artificiel dont le flux lumineux sortant est de 1000 lumen pendant une durée de vie de référence de 35 000h.
Le flux de référence / Unité déclarée *	0,0278 produit
Étapes du cycle de vie couvertes (selon l'EN 15804+A2)	Du berceau à la tombe et Module D
Catégorie de produit selon le PSR	Luminaires
Nom de la famille de produits (dans le cas d'un PEP couvrant une famille de produits)	FLOORSTANDING COMPACT

* Le flux de référence est calculé comme suit :

$$\frac{1\,000\text{ lm}}{\text{Flux lumineux du produit analysé (lm)}} \times \frac{35\,000\text{ h}}{\text{Durée de vie déclarée du produit analysé (h)}}$$

Par conséquent, pour le produit concerné :

$$\frac{1\,000}{12\,600} \times \frac{35\,000}{100\,000} = 0,0278$$

1.4 Famille homogène

Les variations entre les produits de cette famille évoluent dans les gammes suivantes :

Tableau 4: Gammes de variations des produits pour une famille homogène

Critères	Unité	Valeur pour le produit de référence	Valeur minimale dans la famille	Valeur maximale dans la famille
Puissance	W	88	88	88
Flux sortant	lm	12 600	12 600	12 600
Poids (Produit)	kg	13,149	13,149	13,149

La présente déclaration PEP est valable pour tous les produits de la famille homogène décrite. La feuille de calcul fournie au paragraphe 5 Extrapolation de ce document doit être utilisée par l'utilisateur du PEP pour extrapoler l'impact des autres produits de la famille FLOORSTANDING COMPACT, sur la base des paramètres techniques du produit considéré, comme demandé par le PSR.

2 Composition

2.1 Vue d'ensemble

Tableau 5 : Composition d'ensemble

Information	Poids (kg)	Part [%]
Poids total	19,594	100
Produit	13,149	67,1
Emballage	6,444	32,9

2.2 Produit

Tableau 6 : Composition produit

Information	Poids (kg)	Somme du poids [kg]	Part [%]
TOTAL		13,149	100
Métaux		11,021	83,8
- Acier galvanisé	6,752		51,3
- Aluminium	4,172		31,7
- Autre	0,097		0,7
Plastiques		1,111	8,4
- PMMA	0,899		6,8
- PC	0,060		0,5
- Silicone Rubber	0,059		0,5
- PET	0,040		0,3
- Eva	0,039		0,3
- Autre	0,013		0,1
Les autres		1,018	7,7
- Câbles internes et externes	0,666		5,1
- Électronique	0,332		2,5
- Verre	0,020		0,2

2.3 Emballage

Tableau 7 : Composition de l'emballage

Information	Poids (kg)	Part [%]
TOTAL	6.444	100
Papier / Carton	6.444	100

Un emballage secondaire en carton est utilisé pour l'expédition. En outre, l'emballage des matières premières et des composants est considéré, conformément au PSR0014-ED2.0-EN-2023 07 13, comme une quantité moyenne de 5 % de la masse du luminaire. Cet emballage supplémentaire n'est pas pris en compte dans le Tableau 7 car il s'agit d'une hypothèse supplémentaire.

3 Les différentes étapes du Cycle de vie



3.1 Fabrication

Le fabricant s'approvisionne en toutes pièces auprès de fournisseurs internationaux. Sur le site de fabrication en Chine, le produit est assemblé en utilisant de l'énergie et des auxiliaires. Le produit est ensuite emballé et distribué au client.

Le site de production dispose d'un système de gestion environnementale certifié selon la norme ISO 14001:2015. Le modèle énergétique utilisé dans la fabrication est CN : mix électrique, 2021, basé sur le contenu LCA géré par Sphera.



3.2 Distribution

Le principal marché est l'Europe. Ainsi, le présent modèle intègre un transport intercontinental selon les règles du PEP-PCR-ed4-EN-2021 09 06 :

- Bateau : 19 000 km
- Camion : 1 000 km

Les hypothèses de base relatives au transport sont énumérées ci-dessous.

Tableau 8 : Hypothèses de base pour la Distribution

Information	Unité	Camion	Bateau
Type de carburant	-	Diesel	Fioul lourd
Consommation carburant	l/(kg*km)	2.80E-03	2.30E-04
Distance totale	kilomètres	1 000	19 000
Utilisation des capacités (y compris les parcours à vide)	%	85	48
Densité des produits transportés	kg/m ³	n.a.	n.a.
Facteur d'utilisation de la capacité en volume	-	n.a.	n.a.



3.3 Installation

Aucun apport d'énergie ou de matériel supplémentaire n'est requis. Lors de l'installation, le produit est déballé. Les matériaux d'emballage sont traités en appliquant les valeurs par défaut selon les règles du PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13.

Tableau 9 : Données Europe sur la fin de vie des emballages

Scenario de traitement	Métaux	Papier & Papier carton	Bois	Plastiques
Incinération sans récupération d'énergie	0%	0%	0%	0%
Incinération avec récupération d'énergie	2%	9%	31%	37%
Décharge	21%	9%	38%	23%
Recyclage	77%	82%	31%	41%



3.4 Phase d'utilisation

Le produit ne génère pas d'émissions directes (B1) et est conçu de telle sorte qu'aucune maintenance n'est requise (B2) et qu'aucune pièce ne doit être remplacée (B4). De plus, aucune réparation standard (B3) ou remise à neuf (B5) n'est prévue. L'utilisation du produit consomme de l'électricité (B6), mais pas d'eau (B7).

Le principal marché est l'Europe. Par conséquent, le modèle énergétique utilisé est le RER : mix électrique du réseau, 2022, basé sur le contenu LCA géré par Sphera. De plus, le produit de référence contient un composant permettant la fonction de gestion de l'éclairage, un détecteur de mouvement et de lumière. Par conséquent, la consommation totale d'énergie en B6 est calculée avec un coefficient d'économie d'énergie de 0,55 selon les règles du /PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13/.



3.5 Fin de vie

Le produit relève de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et son marché principal est l'Europe. Par conséquent, les statistiques européennes sur le traitement des équipements d'éclairage en tant que sous-catégorie des DEEE à partir de 2018 ont été utilisées. Aucun modèle d'énergie primaire n'est utilisé dans la phase de fin de vie. Le scénario EoL ("End of Life") affiche les moyennes européennes suivantes :

- Incinération sans récupération d'énergie 6,5%
- Incinération avec récupération d'énergie 7,6%
- Décharge : 6,5%
- Recyclage 79,4%



3.6 Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie (Module D)

L'incinération avec récupération d'énergie et recyclage du produit (y compris l'emballage) génère des bénéfices environnementaux en évitant la production de matières premières et d'énergie. Les quantités et types de flux de matières utilisés pour le calcul des avantages sont répertoriés dans Tableau 10 .

Tableau 10 : Flux de matières pour les bénéfices et charges au-delà des limites du système

Information	Unité	Valeur
Poids total pour réutilisation	kg/unité fonctionnelle	0
Poids total pour recyclage	kg/unité fonctionnelle	0,290
- Part des métaux	%	83,8
- Part des plastiques	%	8,4
- Part autres	%	7,7
Poids total pour incinération avec récupération d'énergie	kg/unité fonctionnelle	0,207
- Part du papier	%	86,6
- Part autres	%	13,4

4 Impacts Environnementaux

4.1 Introduction

Les tableaux suivants regroupent les informations clé servant au calcul des impacts environnementaux.

Tableau 11 : Informations de base pour l'analyse du cycle de vie (Modèle LCA)

Information	Valeur
Logiciel LCA	Sphera Solutions, Inc.©, LCA for experts 10
Base de données LCI	Sphera Professional 2025.1 + Electronics Extension 2025.1
Version PCR	PEP-PCR-ED4-EN-2021 09 06
Version PSR	PEP-PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13
Unité fonctionnelle	Fournir un éclairage artificiel dont le flux lumineux sortant est de 1000 lumen pendant une durée de vie de référence de 35 000h.

4.2 Résultat par unité fonctionnelle

Les résultats suivants ont été développés en considérant un flux lumineux artificiel sortant de 1 000 lumens sur une durée de vie de référence de 35 000 heures. Ils se réfèrent aux principaux indicateurs d'impacts environnementaux et aux indicateurs décrivant l'utilisation des ressources, les catégories de déchets et les flux extrants conformément à la norme EN 15804:2012+A2:2019.

Tableau 12 : Résultats des principaux indicateurs d'impacts environnementaux par unité fonctionnelle

	Total (hors D)	Matières premières & pièces		Fabrica- tion	Distribu- tion	Install- ation	Usage	Fin de vie			Bénéfices et charges au- delà du cycle de vie
		A1	A2	A3	A4	A5	B6	C2	C3	C4	D
GWP - total [kg CO2 eq.]	4,70E+01	3,50E+00	2,87E-02	-5,23E-02	1,50E-01	1,44E-01	4,30E+01	2,68E-02	9,76E-02	1,76E-02	-1,25E+00
GWP - fossile [kg CO2 eq.]	4,66E+01	3,53E+00	2,86E-02	2,01E-01	1,50E-01	8,82E-02	4,25E+01	2,66E-02	9,75E-02	1,76E-02	-1,46E+00
GWP - biogénique [kg CO2 eq.]	2,02E-01	-3,51E-02	-1,85E-04	-2,55E-01	-1,45E-04	5,59E-02	4,37E-01	-1,72E-04	3,21E-05	-3,97E-07	2,14E-01
GWP - luluc [kg CO2 eq.]	1,46E-01	3,16E-03	2,99E-04	1,39E-03	4,18E-04	3,20E-04	1,40E-01	2,78E-04	1,74E-05	5,43E-06	-3,57E-03
ODP [kg CFC-11 eq.]	9,91E-10	2,30E-11	4,82E-15	6,54E-13	1,71E-14	2,34E-13	9,67E-10	4,49E-15	9,51E-14	9,09E-15	-1,83E-11
AP [Mole of H+ eq.]	1,16E-01	1,97E-02	5,23E-05	6,24E-04	2,47E-03	2,32E-04	9,30E-02	4,86E-05	4,19E-05	1,59E-05	-9,02E-03
EP - freshwater [kg P eq.]	1,01E-04	4,67E-06	7,83E-08	3,37E-06	1,37E-07	1,99E-06	9,08E-05	7,29E-08	1,82E-08	3,92E-09	-3,66E-06
EP - marine [kg N eq.]	2,65E-02	2,77E-03	2,22E-05	2,98E-04	8,88E-04	1,24E-04	2,23E-02	2,07E-05	1,55E-05	6,80E-06	-1,30E-03
EP - terrestre [Mole of N eq.]	2,94E-01	3,02E-02	2,37E-04	2,76E-03	9,71E-03	1,05E-03	2,50E-01	2,20E-04	2,02E-04	7,96E-05	-1,38E-02
POCP [kg NMVOC eq.]	6,73E-02	8,60E-03	4,69E-05	5,76E-04	2,44E-03	1,91E-04	5,54E-02	4,37E-05	4,03E-05	1,78E-05	-3,70E-03
ADPE [kg Sb eq.]	1,10E-04	1,01E-04	1,93E-09	8,97E-08	5,44E-09	6,11E-08	8,83E-06	1,80E-09	8,63E-10	1,01E-10	-5,67E-05
ADPF [MJ]	9,12E+02	3,93E+01	3,72E-01	2,59E+00	1,81E+00	1,19E+00	8,67E+02	3,46E-01	1,34E-01	2,09E-02	-1,86E+01
WDP [m³ world equiv.]	1,13E+01	6,17E-01	1,33E-04	2,79E-02	3,90E-04	1,19E-02	1,06E+01	1,24E-04	1,37E-02	3,81E-03	-2,05E-01

Tableau 13 : Résultats des indicateurs d'utilisation des ressources, des catégories de déchets et de flux extrants, par unité fonctionnelle

Indicateur	Acronyme [Unité]	Valeur
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (hors matières premières)	PERE [MJ]	5,92E+02
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (matières premières)	PERM [MJ]	3,22E+00
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable TOTALE	PERT [MJ]	5,95E+02
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (hors matières premières)	PENRE [MJ]	8,93E+02
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (matières premières)	PENRM [MJ]	8,19E-01
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable TOTALE	PENRT [MJ]	8,94E+02
Utilisation de matière secondaire	SM [kg]	4,61E-01
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	RSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	NRSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	FW [m³]	1,11E+01
Déchets dangereux éliminés	HWD [kg]	1,17E-06
Déchets non dangereux éliminés	NHWD [kg]	9,73E-01
Déchets radioactifs éliminés	RWD [kg]	1,37E-01
Composants destinés à la réutilisation	CRU [kg]	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	MFR [kg]	4,12E-01
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	MER [kg]	7,69E-02
Electricité fournie	EEE [MJ]	2,25E-01
Energie thermique fournie	EET [MJ]	4,65E-01
Carbone biogénique contenu dans le produit	Biog. C dans le produit [kg]	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	Biog. C dans l'emballage [kg]	7,70E-02

4.3 Résultat par Produit

Les résultats suivants ont été élaborés en tenant compte du cycle de vie complet du produit doté des propriétés techniques décrites au point 1.

Tableau 14 : Résultats des principaux indicateurs d'impacts environnementaux par unité de produit

	Total (hors D)	Matières premières & pièces		Fabrica- tion	Distribu- tion	Install- ation	Usage	Fin de vie			Bénéfices et charges au- delà du cycle de vie
		A1	A2	A3	A4	A5	B6	C2	C3	C4	D
GWP - total [kg CO2 eq.]	1,69E+03	1,26E+02	1,03E+00	-1,88E+00	5,41E+00	5,20E+00	1,55E+03	9,63E-01	3,51E+00	6,33E-01	-4,50E+01
GWP - fossile [kg CO2 eq.]	1,68E+03	1,27E+02	1,03E+00	7,25E+00	5,40E+00	3,18E+00	1,53E+03	9,59E-01	3,51E+00	6,33E-01	-5,26E+01
GWP - biogénique [kg CO2 eq.]	7,26E+00	-1,27E+00	-6,64E-03	-9,18E+00	-5,21E-03	2,01E+00	1,57E+01	-6,18E-03	1,16E-03	-1,43E-05	7,72E+00
GWP - luluc [kg CO2 eq.]	5,26E+00	1,14E-01	1,08E-02	5,01E-02	1,51E-02	1,15E-02	5,05E+00	1,00E-02	6,25E-04	1,96E-04	-1,28E-01
ODP [kg CFC-11 eq.]	3,57E-08	8,29E-10	1,74E-13	2,36E-11	6,16E-13	8,41E-12	3,48E-08	1,61E-13	3,42E-12	3,27E-13	-6,59E-10
AP [Mole of H+ eq.]	4,18E+00	7,08E-01	1,88E-03	2,25E-02	8,89E-02	8,34E-03	3,35E+00	1,75E-03	1,51E-03	5,73E-04	-3,25E-01
EP - freshwater [kg P eq.]	3,64E-03	1,68E-04	2,82E-06	1,21E-04	4,93E-06	7,15E-05	3,27E-03	2,62E-06	6,56E-07	1,41E-07	-1,32E-04
EP - marine [kg N eq.]	9,52E-01	9,99E-02	7,99E-04	1,07E-02	3,20E-02	4,45E-03	8,03E-01	7,44E-04	5,57E-04	2,45E-04	-4,66E-02
EP - terrestrial [Mole of N eq.]	1,06E+01	1,09E+00	8,52E-03	9,95E-02	3,50E-01	3,77E-02	9,00E+00	7,93E-03	7,29E-03	2,87E-03	-4,98E-01
POCP [kg NMVOC eq.]	2,42E+00	3,09E-01	1,69E-03	2,07E-02	8,79E-02	6,88E-03	1,99E+00	1,57E-03	1,45E-03	6,41E-04	-1,33E-01
ADPE [kg Sb eq.]	3,95E-03	3,63E-03	6,95E-08	3,23E-06	1,96E-07	2,20E-06	3,18E-04	6,47E-08	3,11E-08	3,65E-09	-2,04E-03
ADPF [MJ]	3,28E+04	1,42E+03	1,34E+01	9,33E+01	6,50E+01	4,29E+01	3,12E+04	1,25E+01	4,83E+00	7,54E-01	-6,70E+02
WDP [m³ world equiv.]	4,08E+02	2,22E+01	4,78E-03	1,00E+00	1,40E-02	4,29E-01	3,83E+02	4,45E-03	4,94E-01	1,37E-01	-7,38E+00

Tableau 15 : Résultats des indicateurs d'utilisation des ressources, des catégories de déchets et de flux extrants, par unité de produit

Indicateur	Acronyme [Unité]	Valeur
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (hors matières premières)	PERE [MJ]	2,13E+04
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (matières premières)	PERM [MJ]	1,16E+02
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable TOTALE	PERT [MJ]	2,14E+04
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (hors matières premières)	PENRE [MJ]	3,21E+04
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (matières premières)	PENRM [MJ]	2,95E+01
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable TOTALE	PENRT [MJ]	3,22E+04
Utilisation de matière secondaire	SM [kg]	1,66E+01
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	RSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	NRSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	FW [m³]	4,00E+02
Déchets dangereux éliminés	HWD [kg]	4,22E-05
Déchets non dangereux éliminés	NHWD [kg]	3,50E+01
Déchets radioactifs éliminés	RWD [kg]	4,92E+00
Composants destinés à la réutilisation	CRU [kg]	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	MFR [kg]	1,48E+01
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	MER [kg]	2,77E+00
Electricité fournie	EEE [MJ]	8,09E+00
Energie thermique fournie	EET [MJ]	1,67E+01
Carbone biogénique contenu dans le produit	Biog. C dans le produit [kg]	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	Biog. C dans l'emballage [kg]	2,77E+00

5 Extrapolation

5.1 Règles d'Extrapolation

Les règles d'extrapolations ont été calculées conformément aux indications du PCR-ed4-EN-2021 09 14 et du PSR-0014-ed2.0-EN-2023 07 18. Les règles définies doivent être appliquées en utilisant les règles d'extrapolation fournies dans les tableaux suivants.

Tableau 16 : Paramètres d'extrapolation pour le produit de référence

Paramètres	Valeur du produit de référence (FS COMP SN EU V 88W 840 WT)
Flux lumineux sortant [lm]	12 600
Poids de la source lumineuse [kg]	0,089
Poids du corps du luminaire [kg]	12,817
Poids de l'alimentation [kg]	0,239
Poids du système de gestion de l'éclairage [kg]	0,004
Poids de l'emballage [kg]	6,444
Puissance [W]	88
Diamètre [mm]	707
Hauteur [mm]	1979
Largeur [mm] / Diamètre [mm]	301

Le calcul des coefficients d'extrapolation au niveau de l'unité fonctionnelle est pris en compte à l'aide de la formule suivante :

$$\text{Extrapolation coefficient at the product level} \times \frac{\text{Lighting output of reference product (lm)}}{\text{Lighting output of concerned product (lm)}}$$

5.2 Coefficient d'extrapolation

Les coefficients d'extrapolation indiqués ici concernent le PRODUIT (unité déclarée) et non l'unité fonctionnelle.

- Le produit de référence est équipé d'un capteur de mouvement et de luminosité, ce qui lui confère un coefficient d'économie d'énergie de 0,55.

Tableau 17 : Coefficients d'extrapolation calculés par produit

Nom du produit	Flux de sortie utile [lm]	Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de vie
FS COMP SN EU V 88W 840 WT	12600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FS COMP SN EU V 88W 840 GY	12600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FS COMP SN EU V 88W 840 BK	12600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FS COMP SN CH V 88W 840 WT	12600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FS COMP SN CH V 88W 840 GY	12600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FS COMP SN CH V 88W 840 BK	12600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00