

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Pipe Wall RGB + W

Smart+ Pipe Multicolor | Luminaires avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Puissance nominale           | 10,00 W       |
| Tension nominale             | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau          | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale           | 72,000 mA     |
| Courant d'appel              | 3.42 A        |
| Facteur de puissance λ       | ≥0,5          |
| Distorsion harmonique totale | < 20 %        |
| Classe de protection         | I             |
| Mode d'opération             | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 380 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 850 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 38 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | ≤1 %        |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | ≤0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 270 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 129,00 mm |
| Largeur          | 89,00 mm  |
| Hauteur          | 197,00 mm |
| Poids du produit | 644,00 g  |

SMART OUTD WIFI PIPE WALL  
RGBW DG

## Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé         |
| Couleur du teinte     | Gris foncé         |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Oui                         |
| Type of dimming [GMS]                    | Wifi                        |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Mur                         |
| Application                              | Extérieur                   |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commutateur de test intégré | Non |
|-----------------------------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | User Instruction                | SMART WIFI PIPE    |
|  | Declarations of conformity      | EC_SMART OUTD WIFI |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SMART WIFI         |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075564183 | Etui carton fermé<br>1           | 137 mm x 97 mm x 207 mm                   | 809.00 g           | 2.75 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564190 | Carton de regroupement<br>4      | 290 mm x 210 mm x 235 mm                  | 3563.00 g          | 14.31 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.