

# FICHE PRODUIT

## NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Veilleuses à pile avec détecteur de mouvement, plusieurs domaines d'application



### Zones d'application

- Cuisines, espaces de travail
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Plusieurs options de montage
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Température de couleur : 4 000 K



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|  |            |
|--|------------|
| Puissance nominale                       | 0,65 W     |
| Tension nominale                         | 6 V        |
| Intensité nominale                       | 110,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -          |
| Classe de protection                     | III        |
| Mode d'opération                         | Battery    |

### Données photométriques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Flux lumineux                              | 30 lm                |
| Efficacité lumineuse                       | 30 lm/W              |
| Temp. de couleur                           | 4000 K               |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc froid          |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | > 80                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0                  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0                  |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 73,00 mm  |
| Largeur          | 51,00 mm  |
| Hauteur          | 160,00 mm |
| Poids du produit | 82,00 g   |

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

### Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Couleur du teinte  | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C    |
| Type de protection               | IP20            |
| Gradable                         | Non             |
| Montage                          | Standing        |
| Emplacement montage              | Toutes surfaces |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| Avec source de lumière           | Oui             |

### Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### DÉTECTEUR

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de capteur | Lumière / Mouvement |
|-----------------|---------------------|

### BATTERIE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Type de batterie                | AAA   |
| Nombre de batteries incluses    | 4     |
| Tension nominale de la batterie | 1,5 V |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   | Nom du document                     |
|--|-------------------------------------|
|  Declarations of conformity      | NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT      |
|  Declarations Of Conformity UKCA | NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075570184 | Blister<br>1                     | 52 mm x 140 mm x 210 mm                   | 103.00 g           | 1.53 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075570191 | Carton de regroupement<br>6      | 358 mm x 153 mm x 231 mm                  | 905.00 g           | 12.65 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.