



FICHE PRODUIT

NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Veilleuses à pile avec détecteur de mouvement et crépusculaire, plusieurs domaines d'application



Zones d'application

- Cuisines, espaces de travail
- Chambres d'enfants
- Veilleuse

Avantages du produit

- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Sujets échangeables inclus



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,20 W
Tension nominale	4,5 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	45,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	10 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	60,00 mm
Largeur	24,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Poids du produit	120,00 g

NIGHTLUX CARTOON SEN 840 WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Angle de détection du capteur	110 °
Temps commutation commandé par capteur	30 s
Plage détection détecteur de mouvement	2.7 m
Seuil détection lum du jour du capteur	25 lx

BATTERIE

Type de batterie	AAA
Nombre de batteries incluses	3
Tension nominale de la batterie	1,5 V

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations of conformity	EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations Of Conformity UKCA	Special LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075575592	Blister 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	244.00 g	2.30 dm ³
4058075575608	Carton de regroupement 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	1930.00 g	18.96 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.