

# FICHE PRODUIT

## Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K

LINEAR FLAT SOCKET USB | Luminaire sous meuble mince pour montage en saillie avec prise de courant et ports USB



### Zones d'application

- Cuisines
- Espaces de vie
- Eclairage sous les armoires

### Avantages du produit

- Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire
- Prise de courant avec deux ports USB pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles)

### Caractéristiques du produit

- La prise d'alimentation peut prendre en charge des équipements jusqu'à 1000 W
- Deux ports de charge USB



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 10,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 195,000 mA            |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 310 µs                |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 3                     |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 6                     |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5                 |
| Distorsion harmonique totale                               | < 120 %               |
| Classe de protection                                       | I                     |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 800 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1100 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 80 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcn      |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | -           |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471              | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 540,00 mm |
| Largeur          | 81,00 mm  |
| Hauteur          | 41,50 mm  |
| Poids du produit | 665,00 g  |



LINEAR FLAT SOCKET USB

Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc            |
| Couleur du teinte                        | Blanc            |
| Matériau de corps                        | Aluminum Plastic |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg           |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C    |
| Type de connexion             | Prise de type F |
| Type de protection            | IP20            |
| Gradable                      | Non             |
| Montage                       | Surface         |
| Application                   | Indoor          |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |
| Avec source de lumière        | Oui             |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Normes                         | CE  |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle  | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Clips de fixation inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                            | Nom du document                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | User Instruction           | LINEAR FLAT                           |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration LINEAR FLAT SOCKET USB |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075762251 | Etui carton fermé<br>1           | 85 mm x 93 mm x 606 mm                    | 785.00 g           | 4.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075762268 | Carton de regroupement<br>8      | 596 mm x 390 mm x 197 mm                  | 7217.00 g          | 45.79 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.