

FICHE PRODUIT

Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Plafonniers avec spots orientables et sources lumineuses sélectionnables via un interrupteur mural



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Cuisines, espaces de travail
- Montage au plafond et au mur

Avantages du produit

- Corps de haute qualité avec surface blanche ou noire mate
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- La famille de luminaires comprend quatre versions avec jusqu'à 4 têtes de spot
- Interrupteur marche/arrêt sur la version à 1 tête pour une utilisation facile
- Interrupteur à 3 étapes (cliquez sur Sélectionner) pour allumer la base et la lampe frontale séparément
- Têtes ajustables



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | 16,50 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 75,000 mA |
| Courant d'appel | 0.252 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 52 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 166 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 166 |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorsion harmonique totale | < 70 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 540 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1620 lm |
| Efficacité lumineuse | 33 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcn |
| Indice du papillotement (PstLM) | <10 % |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 290 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 120,00 mm |
| Largeur | 130,00 mm |
| Hauteur | 200,00 mm |
| Poids du produit | 770,00 g |



DECOR SPOT MARS 200MM 17W
SEL

Matériau & couleurs

| | |
|--|--------------------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériau de corps | ACIER ACRYLIQUE |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|----------------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier sans vis, 2 pôles (L, N) |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Orientable | Oui |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|-------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de février 2024 |
|--|-------------------------------------|





ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|--|--|---------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | Decor Spot Mars |
|  | Legal information | Decor Spot lights |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration Decor Spot Pluto |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration DECOR SPOT |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075833791 | Etui carton fermé 1 | 162 mm x 162 mm x 273 mm | 905.00 g | 7.16 dm ³ |
| 4058075833807 | Carton de regroupement 4 | 560 mm x 178 mm x 350 mm | 4171.00 g | 34.89 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.