



LEDVANCE

# FICHE PRODUIT

## Endura Style Utili Square Wall and Ground Dark Gray

Endura Style Solar Utili | Luminaires à énergie solaire pour une installation facile au mur ou au sol, avec batterie haute capacité et boîtier en aluminium



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées
- Jardins et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Différentes possibilités de montage : au mur et au sol ou montage encastré avec piquets de terre
- Installation facile et rapide, indépendante de l'alimentation électrique
- L'énergie durable
- Batterie rechargeable haute capacité

### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Éclairage indirect
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Puissance nominale   | 1,20 W     |
| Tension nominale     | 3,7 V      |
| Intensité nominale   | 324,000 mA |
| Classe de protection | III        |
| Mode d'opération     | Battery    |

Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 60 lm               |
| Efficacité lumineuse                                 | 50 lm/W             |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥ 80                |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0                 |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 140,00 mm |
| Largeur          | 140,00 mm |
| Hauteur          | 115,00 mm |
| Poids du produit | 370,00 g  |



ENDURA STYLE SOL UTILI SQ  
WNSP DG

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé         |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé         |
| Matériau de corps                        | Aluminum           |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C         |
| Type de protection                       | IP65                 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                 |
| Gradable                                 | Oui                  |
| Montage                                  | À poser   en saillie |
| Application                              | Extérieur            |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable      |
| Avec source de lumière                   | Oui                  |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIE

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type de batterie               | 18650 |
| Temps de charge de la batterie | 8 h   |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### Conseils de sécurité

- Si le compartiment des piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- À éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect qui peut annuler la protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une pile, ce qui peut entraîner une explosion.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                        | Nom du document        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | ENDURA STYLE SOL UTILI |
|  | Legal information                      | ENDURA STYLE UTILI     |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | Declarations of conformity      | CE Declaration ENDURA STYLE    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declarations ENDURA STYLE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4058075834729 | Etui carton fermé<br>1           | 47 mm x 162 mm x 153 mm                   | 411.00 g           | 1.16 dm³ |
| 4058075834736 | Carton de regroupement<br>6      | 295 mm x 180 mm x 178 mm                  | 2754.00 g          | 9.45 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.