

## FICHE PRODUIT

### SPC.T CL 40W 230V E14

SPECIAL OVEN T | Lampes à incandescence, forme tube, pour four



---

#### Zones d'application

- Fours de cuisson domestiques

---

#### Caractéristiques du produit

- Température ambiante : jusqu'à 300 °C




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 40.00 W |
| Tension nominale   | 230 V   |

Données photométriques

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Flux lumineux                   | 300 lm |
| Efficacité lumineuse            | 7 lm/W |
| Temp. de couleur                | 2600 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 99     |
| Teinte de couleur               | 926    |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Données techniques légères

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Angle de rayonnement | 360 °   |
| Temps d'amorçage     | < 0.5 s |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 58.00 mm |
| Diamètre         | 29,00 mm |
| Poids du produit | 10,75 g  |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Plage de température ambiante | ≥ 300 °C |
|-------------------------------|----------|

Durée de vie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 1000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 1000   |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | E14   |
| Sans mercure                 | Oui   |
| Conception/exécution         | Clair |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 40.00 kWh/1000h |
| Normes                    | CE / EAC        |

Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | SPC.T OVEN CL 4 |
|-----------------------|-----------------|

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | OTHER        |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS         |
| Sur secteur ou non secteur                                           | MLS          |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | E14          |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non          |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non          |
| Enveloppe                                                            | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non          |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non          |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille                                             | 0 W          |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non          |
| Longueur                                                             | 58,00 mm     |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 29.00 mm     |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 29.00 mm     |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0.496        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Coordonnées chromatiques y              | 0.416      |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | SPHERE_360 |
| ID EPREL                                | 1744196    |
| Numéro de modèle                        | AC54735    |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                   |                             | Nom du document     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  | Spectral power distribution | 349635_HAL_ohne_UVS |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075835733 | Etui carton fermé<br>1           | 28 mm x 28 mm x 67 mm                     | 16.00 g            | 0.05 dm³  |
| 4058075835740 | Carton de regroupement<br>20     | 150 mm x 122 mm x 77 mm                   | 351.00 g           | 1.41 dm³  |
| 4058075835757 | Carton de regroupement<br>120    | 256 mm x 160 mm x 248 mm                  | 2241.00 g          | 10.16 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.