

# FICHE PRODUIT

## MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 | Variateur rotatif pour jusqu'à 25 luminaires



### Zones d'application

- Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès
- Salles de réunion et de conférence
- Restaurants
- Éclairage de commerces
- Domaines privés

### Avantages du produit

- Fonctionnement simple et intuitif
- Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage
- Réglage individuel du niveau de luminosité
- Cache en verre de haute qualité
- Le comportement après une coupure de courant peut être défini
- Mains powered (active mode) or DALI powered (passive mode) operation
- Compatible with LEDVANCE VIVARES DALI light management system (LEDVANCE DALI luminaires)

### Caractéristiques du produit


- Contrôleur DALI-2 pour installation dans des boîtes d'encastrement standards
- Variateur rotatif pour le contrôle manuel de la lumière
- Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle
- Synchronisation automatique entre les points de contrôle
- Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25
- Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,70 W
Tension nominale	100...240 V
Input current	48 mA
Fréquence du réseau	50...60 Hz

### DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	80,00 mm
Largeur	80,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	80.00 mm
Hauteur	53,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	53.00 mm
Section du câble au primaire	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Longueur à dénuder, côté primaire	6...7 mm
Poids du produit	220,00 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Température maximale au point de test	57 °C

### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	30000
---------------------------------	-------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
Nombre maximal de drivers connectés	25
Application de mise en service	Prêt à l'emploi
Application de gestion de l'éclairage	Non
Groupes	1

## CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2
Plage de gradation	1...100 %
Type d'installation	Intégré dans le boîtier de l'appareil

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA / EAC
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

## TÉLÉCHARGEMENTS


Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	MCU SELECT DALI-2
 Guide d'installation détaillée	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
 Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	MCU DALI
 Declarations Of Conformity UKCA	MCU DALI

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075837485	Etui carton fermé 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm <sup>3</sup>
4099854334573	Carton de regroupement 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm <sup>3</sup>


Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



**Maximum number of devices /  
Maximale Geräteanzahl**

Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	-
DALI driver	25	50	75	100



## Références / Liens

– Pour plus d'informations, voir [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.