

# FICHE PRODUIT

## Decor Spot Firefly 1X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Plafonniers composés d'une grille en nid d'abeille dorée et d'un verre fumé avec douille E14



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- S'adapte parfaitement au style industriel
- Interrupteur marche/arrêt sur le modèle 1 spot pour un fonctionnement pratique
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Lampe OSRAM à intensité variable incluse

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et verre



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 2,80 W        |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 13,000 mA     |
| Courant d'appel                                            | 0.013 A       |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 190 µs        |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 318           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 269           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 430           |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,4         |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 250 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 250 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 89 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcn    |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | ≤1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | ≤0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0         |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 105,00 mm |
| Largeur          | 145,00 mm |
| Hauteur          | 152,00 mm |
| Poids du produit | 380,00 g  |



DECOR SPOT FIREFLY 1X2.8W  
827 E14BK

Matériau & couleurs

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Couleur du produit                       | Noir        |
| Couleur du teinte                        | Noir        |
| Matériau de corps                        | Acier verre |
| Matériau de fermeture                    | Verre       |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre       |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg      |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20                     |
| Gradable                         | Oui                      |
| Montage                          | Surface                  |
| Application                      | Indoor                   |
| Orientable                       | Oui                      |
| Avec source de lumière           | Oui                      |
| Référence de la douille          | E14                      |

Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Température de surface limitée | Non |
|--------------------------------|-----|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 10W LED / Disponible à partir de septembre 2024 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                                |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  | User Instruction                | DECOR SPOT FIREFLY E14 BK |
|  | Declarations of conformity      | DECOR SPOT LUM FIREFLY    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DECOR SPOT LUM FIREFLY    |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075838017 | Etui carton fermé<br>1           | 142 mm x 177 mm x 228 mm                  | 521.00 g           | 5.73 dm³  |
| 4058075838024 | Carton de regroupement<br>4      | 375 mm x 305 mm x 245 mm                  | 2660.00 g          | 28.02 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.