

FICHE PRODUIT

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION | Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge avec détection de mouvement 8 m



Zones d'application

- Espaces de bureaux ouverts
- Salles de réunion, de stockage et de pause
- Salles de classe
- Escaliers

Avantages du produit

- Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx
- Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort
- Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
- Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI
- Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2
- Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
- Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur

Caractéristiques du produit

- Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond
- La détection de présence via Indice de résistance passif
- Hauteur de détection jusqu'à 4 m
- Large zone de détection jusqu'à 8 m
- Affichage LED des fonctions

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	10...22,5 V
Fréquence du réseau	0 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	105,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	66,00 mm
Largeur	105,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	105,00 mm
Hauteur	67,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	67,00 mm
Diamètre	105,00 mm
Section du câble au primaire	1.0...2.5 mm ²
Longueur à dénuder, côté primaire	6...8 mm
Poids du produit	116,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Température maximale au point de test	75 °C
Plage de température au point Tc	-20...+45 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
--	---------------------------------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Hauteur maximale d'installation	4 m
Zone max. de détection de présence	8 m

Angle de détection	360 °
Type d'installation	Encastré
Plage de foncion. capteur de luminos.	5...2000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Montage en saillie via SENSOR CM KIT

TÉLÉCHARGEMENTS




Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction / Safety Instructions	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	SENSOR DALI 2 LS PD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075841949	Etui carton fermé 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	226.00 g	1.44 dm ³
4058075841956	Carton de regroupement 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6244.00 g	44.02 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

– Pour plus d'informations, voir www.ledvance.com/light-management-systems

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.