

FICHE PRODUIT

Undercabinet Socket Flood 830 DIM Black Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Kit de luminaire sous meuble sans cadre avec prises de courant et ports USB-C

Zones d'application

- Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles



Avantages du produit

- Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire
- Deux prises de courant et deux ports USB-C pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles)
- Disposition individuelle des modules lumineux à droite ou à gauche ou mixte, selon vos propres besoins
- Connexion jusqu'à 4 modules d'éclairage via un simple système de clic

Caractéristiques du produit

- Le module de prise peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 2400 W
- 2x prises UE (max. 10A) et 2x USB C (5V 2.4A)
- Allumer et éteindre en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde
- Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes
- Le kit de démarrage comprend un module de prise et deux modules d'éclairage
- Le kit d'extension comprend un module d'éclairage



– Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	3,85 W
Tension nominale	36 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	110,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	38 µs
Classe de protection	III
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	250 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	300 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	179,00 mm
Largeur	81,00 mm
Hauteur	21,00 mm
Poids du produit	140,00 g
Longueur de câble	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL EXT
830 D BK line drawing

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Prise de type F
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Dessus de meuble
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Undercabinet Socket
	Informations légales	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Déclarations de conformité	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075842786	Etui carton fermé 1	27 mm x 92 mm x 238 mm	245.00 g	0.59 dm ³
4058075842793	Carton de regroupement 8	255 mm x 123 mm x 215 mm	2224.00 g	6.74 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.