

# FICHE PRODUIT

## LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Connecteur de ruban LED pour alimentation secteur AC



### Zones d'application

- Eclairage intérieur général
- Éclairage extérieur général

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation simple et rapide grâce à la fonctionnalité de verrouillage par rotation

### Caractéristiques du produit

- Connecteur sûr et professionnel de ruban LED pour alimentation sur secteur 220-240V AC via protection contre les surintensités intégrée précâblée (3,15A)
- Type de protection : IP66

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de courant | Courant alternatif (AC) |
|-----------------|-------------------------|

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Longueur                                 | 440 mm              |
| Largeur                                  | 23 mm               |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 23 mm               |
| Hauteur                                  | 23 mm               |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 23 mm               |
| Section du câble au primaire             | 1.0 mm <sup>2</sup> |
| Poids du produit                         | 78,00 g             |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+45 °C |
| Plage de température au point Tc | -20...+45 °C |
| Humidité relative                | 0...93 %     |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                      | Nom du document |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI_LED STRIP_HV |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Informations légales            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informations légales            | Safety Insert G11201420            |
|  | Déclarations de conformité      | LS LUM                             |
|  | Déclarations de conformité UKCA | LS LUM                             |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075844780 | SAC<br>1                         | 200 mm x 250 mm x 20 mm                   | 94.00 g            | 1.00 dm³  |
| 4058075844797 | Carton de regroupement<br>50     | 347 mm x 347 mm x 204 mm                  | 5193.00 g          | 24.56 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.