



REF.	DESIGNATION	L / W	Ep / Th	WEIGHT PER METER (Kg)
515001	GBRS 24x50	48	0,8	0,71
515002	GBRS 24x75	72	0,8	0,864
515003	GBRS 24x100	96	0,8	1,017
515005	GBRS 24x147	144	0,8	1,324
515007	GBRS 24x195	192	0,8	1,632
515010	GBRS 24x316	312	1	3
515012	GBRS 24x412	408	1	3,77
515014	GBRS 24x507	504	1	4,54

I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).

A	Création du plan / Creation of plan	20/11/2015	MURAWSKI B	JF DELANNOY
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR
<b>GBRS H24 I3</b>				
<b>TRUNKING GBRs H24 SS316L</b>				
<b>NIEDAX</b> France			ASSISTANCE TECHNIQUE Tél :+33 (0)1 55 95 92 17	
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE				Révision 
<b>A3</b>		<b>PLAN N° : FT02276 GBRs H24 I3</b>		