

DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAR LE SOL



Trame chauffante autorégulante

- Un système de chauffage par le sol visant à créer une ambiance confortable (comprise entre 18 et 27 °C).
- Les rubans de chauffage par le sol doivent être de type éco-énergétique et autorégulants, offrant une puissance de 100 W/m² à 25 °C, fabriqués par nVent et connus sous le nom T2Red-Mat de nVent RAYCHEM.
- Robuste et résistant aux produits chimiques, le ruban chauffant doit disposer d'une gaine isolante en polyoléfine d'une tresse de protection en cuivre étamé et d'une gaine extérieure de protection.
- La terminaison des rubans chauffants autorégulants doit être réalisée au moyen de composants agréés par le fabricant. Pour les rubans T2Red, réalisez les terminaisons et les connexions à l'aide de composants nVent. Pour plus d'informations, voir le manuel de chauffage par le sol RAYCHEM.
- Le fabricant fournit une garantie « Total Care » de 12 ans sur les systèmes installés, testés, mis en service et enregistrés conformément à ses instructions par un électricien agréé. Possibilité d'extension de garantie à 20 ans si l'installation est confiée à des installateurs faisant partie du réseau de professionnels CertifiedPro.
- Les rubans de chauffage par le sol doivent permettre de réaliser des circuits d'une longueur maximale de 100 mètres.
- Chaque circuit de chauffage par le sol doit être protégé par un disjoncteur (BS EN 60898 de type C ou D) et un différentiel (d'une sensibilité de 30 mA, se déclenchant en l'espace de 100 ms).
- La régulation et la surveillance des circuits de chauffage électrique par le sol doivent être assurées au moyen d'un thermostat électronique programmable, fabriqué par nVent et connu sous le nom R-TC-NRG de RAYCHEM. Il comprend un écran LCD rétro-éclairé, une sonde de sol, une sonde d'ambiance, un programme de première mise en température de la chape et des programmes pré-enregistrés.
- Confiez à un électricien agréé les travaux de branchement entre l'alimentation secteur, l'armoire électrique, le(s) thermostat(s) et les circuits de chauffage par le sol.

France

Tel 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

België/Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com



nVent.com

Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER