

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD

Référence E010310416
Code GTIN 4015120310416

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 5000 lm	151 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	Ø 9 m	220 - 240 V AC				



Description du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

Fonctions particulières:

- Détecteur de mouvement HF intégré
- Commutation au passage par zéro

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 8x clips de verrouillage en acier inoxydable
Information sur le produit	Le capteur HF intégré allume d'autres luminaires jusqu'à 10 OLIVIA-2 1200 ou 7 OLIVIA-2 1500
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 1185 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/profondeur 86 mm
Poids	1635 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I

Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	25 A / 290 µs

ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	33 W
Flux lumineux	5000 lm
Rendement lumineux	151 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	≥ 82
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

CAPTEURS	
Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 9 m
Réglage de la portée	électronique à l'aide des commutateurs DIP
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	4 m

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD


Référence	Code GTIN
EO10310416	4015120310416

Système photométrique	Lumière naturelle	Plage de fréquences	5,8 GHz
Régulation constante de luminosité	-	Entrée poussoir	-

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

Dimensions



Diffusion de la lumière





Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD

Référence	Code GTIN
EO10310416	4015120310416

- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires