

ACTUATOR 1x 8A DALI-2

Référence	Code GTIN
EP10427398	4015120427398

Description du produit

ACTIONNEUR DALI-2 avec un relais à contact qui est commandé via le bus DALI. Les charges sans compatibilité DALI peuvent être intégrées au bus DALI et activées et désactivées via l'unité de commande DALI-2. La commutation au passage par zéro de l'alternance protège le contact de commutation et assure une longue durée de vie.



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Actionneurs
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, RoHS, DEEE, EAC
Garantie	3 ans

FIXATION

Lieu de montage	Boîtier
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,75 - 1,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 59 mm x Largeur 33 mm x Hauteur/ profondeur 15 mm
Poids	18 g
Matériau	ABS

Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-20 °C...+60 °C
Couleur	gris clair

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Courant d'appel	60 A
Consommation DALI nominale	3 mA
Consommation DALI de pointe	8 mA
Consommation de courant	3 mA


AUTOMATISATION

Tension de bus	BUS DALI
Pouvoir de coupure min.	240V~ / 50Hz 1000VA / 8A

ACTUATOR 1x 8A DALI-2

Référence	Code GTIN
EP10427398	4015120427398

Dimensions



Description détaillée du produit

- ACTIONNEUR DALI-2 avec contact de relais intégré pour commandes DALI-2 conformément à la norme IEC 62386-208 (appareil DALI type 7, DT7)
- L'ACTIONNEUR DALI-2 sert à intégrer des charges sans entrée DALI dans la ligne DALI
- La fonctionnalité est spécifiée via l'unité de commande DALI-2 utilisée.
- La mise sous tension est protégée par relais en cas de passage à zéro de tension (commutation au passage par zéro)
- L'alimentation est fournie via le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire