

DRIVER-SET 30W 700mA WIELAND GST DALI-2

Référence	Code GTIN
EQ10127816	4015120127816

200 - 240 V AC/DC	DALI-2	IP20	
-------------------	--------	------	--



Description du produit

- Set de ballast LED DALI-2 pour luminaires à LED satellites ESYLUX à couleur de lumière constante
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WIELAND GST
- Côté secondaire raccordé au driver : câble blanc de 0.5 m avec connecteur RJ45

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Appareil
Information sur le produit	Conforme au standard DALI-2
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Fiche
Connecteur enfichable	RJ45, WIELAND gesis CLASSIC GST 18i5
Nombre de contacts	5
Longueur du câble d'alimentation	0,5 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 103 mm x Largeur 68 mm x Hauteur/ profondeur 31 mm
------------	-------------------------------------------------------------

Poids	260 g
-------	-------

Matériau	PC + ABS
----------	----------

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
---------------------------------	-----------------

Taux d'humidité relative	5 - 85 %, sans condensation
--------------------------	-----------------------------

Couleur	blanc
---------	-------

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
---------------------	--------

Classe de protection	II
----------------------	----

Tension nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
------------------	--------------------------------

Tension de sortie	6 - 42 V DC
-------------------	-------------

Courant d'appel	7,9 A / 304 µs
-----------------	----------------

Courant de sortie	700 mA
-------------------	--------

Puissance nominale	33 W
--------------------	------

Consommation de courant	250 mA
-------------------------	--------

Consommation en veille	< 0.5 W
------------------------	---------

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2


Référence

EQ10127816

Code GTIN

4015120127816

Dimensions



Description détaillée du produit

- Set de ballast LED DALI-2 pour luminaires à LED satellites ESYLUX à couleur de lumière constante
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WIELAND GST
- Côté secondaire raccordé au driver : câble blanc de 0.5 m avec connecteur RJ45