

PROTECTOR K 9 V RF SET

Référence

Code GTIN

4015120019500

Description du produit

- Kit détecteur de fumée, composé de l'émetteur-récepteur radio PROTECTOR KRF TCV 2G et du détecteur de fumée PROTECTOR K 9 V Lithium
- En 8 groupes, 30 détecteurs peuvent être mis en réseau
- Transmission du signal d'alarme au sein du groupe radio des émetteurs-récepteurs à la portée de l'auteur



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteurs de fumées
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans
Numéro CPD	0786-CPD-20470
Fonctionnement radio	Oui
Volume du signal	env. 85 dB/3 m
Mise en réseau :	30 détecteurs max. par voie filaire ou par radio

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Au plafond

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 56 mm, Ø106 mm
Poids	200 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	III
Tension nominale	9 V DC


PROTECTOR K 9 V RF SET

Référence

Code GTIN

4015120019500

Dimensions



Description détaillée du produit

- Kit détecteur de fumée, composé de l'émetteur-récepteur radio PROTECTOR KRF TCV 2G et du détecteur de fumée PROTECTOR K 9 V Lithium
- En 8 groupes, 30 détecteurs peuvent être mis en réseau
- Transmission du signal d'alarme au sein du groupe radio des émetteurs-récepteurs à la portée de l'auteur
- Affichage de l'alarme et des défaillances batterie sur le PROTECTOR Control Panel
- Compatible avec le module PROTECTOR RF IO
- Le détecteur de fumée et l'émetteur-récepteur sont tous deux alimentés par la même pile.