

CDS-A/T

Référence

RK39500010040

Code GTIN

4015120010040



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Interrupteur crépusculaire
Information sur le produit	Veillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 114 mm x Largeur 80 mm x Hauteur/profondeur 51 mm
Poids	218 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

Description du produit

- Interrupteur crépusculaire apparent pour l'automatisation de luminaires
- Horloge programmable journalière intégrée avec de nombreuses possibilités de commutation
- Relais à contact sec
- Réglage de la luminosité depuis l'extérieur

Fonctions particulières:

- Horloge programmable intégrée

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	1,2 W

CAPTEURS

Système photométrique	Luminosité mixte
Consigne de luminosité	5 - 300 lx

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Nombre de canaux d'éclairage	1
Nombre de canaux CVC	0
Délai d'extinction du « sombre au clair »	60 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »	60 s
Horloge programmable intégrée	✓
Canal	C1 Éclairage
Fonction	Commutation
Pouvoir de coupure	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, relais à contact sec 350 W LED
Contact de commutation	contact à fermeture / sec
Temporisation de l'allumage	60 s

Réglages d'usine

CDS-A/T

Référence	Code GTIN
RK39500010040	4015120010040

GÉNÉRALITÉS

Sensibilité	100 %
-------------	-------

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Canal	C1
Mode opératoire	Interrupteur crépusculaire
Consigne de luminosité/ Seuil de commutation	30 lx

Dimensions





Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Interrupteur crépusculaire apparent pour l'automatisation de luminaires
- Horloge programmable journalière intégrée avec de nombreuses possibilités de commutation
- Relais à contact sec
- Réglage de la luminosité depuis l'extérieur
- Aide au réglage à LED (sans temporisation)
- Temporisation à l'activation et à la désactivation
- Double entrée de câbles, par le bas ou l'arrière du boîtier
- Espace de câblage important
- Adapté au montage mural et en angle intérieur
- Vis inox imperdables
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs et aux UV