

REMOTE CONTROL USER

Référence	Code GTIN
EM10016011	4015120016011

Description du produit

- **Télécommande pour utilisateur final** pour les détecteurs de présence e de mouvement PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE et tous les détecteurs de mouvement de la série RC, les luminaires automatiques AL S 230i, les projecteurs automatiques de la série AFi, ainsi que les interrupteurs crépusculaires CDSi-A/N et CDSi-A/N16AX




Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Télécommandes
Conformité	CE, EAC, RoHS
Garantie	3 ans

BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 56 mm x Largeur 29 mm x Hauteur 7 mm
Poids	12 g
Couleur	argenté

Dimensions



REMOTE CONTROL USER

Référence

EM10016011

Code GTIN

4015120016011

Description détaillée du produit

- **Télécommande pour utilisateur final** pour les détecteurs de présence et de mouvement PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, tous les détecteurs de mouvement de la série RC, les luminaires automatiques AL S 230i, les projecteurs automatiques de la série AF, ainsi que les interrupteurs crépusculaires CDSi-A/N et CDSi-A/N16AX
- Ajustement rapide et précis de la luminosité à l'allumage en fonction de vos besoins
- Sans outils ni échelle : il suffit d'appuyer sur un bouton
- La fonction d'activation et de désactivation de l'éclairage permanent pendant 12 h max. permet d'éviter la pose d'un interrupteur d'éclairage