

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 5x2.5 DALI-2

Référence

EO10310577

Code GTIN

4015120310577



Description du produit

- Luminaires LED étanches avec driver intégré certifié DALI-2 et certification ENEC
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 8x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	ENEC 18
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1185 mm x Largeur 85 mm x Hauteur 86 mm
Poids	1630 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz

Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A	50
Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A	52
Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A	84
Courant d'appel	20 A / 139 µs
Consommation DALI nominale	2 mA
Consommation en veille	< 0.25 W

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	33 W
Flux lumineux - min	5300 lm
Flux lumineux - max	5300 lm
Rendement lumineux - min	160 lm/w
Rendement lumineux - max	160 lm/w
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Color Quality Scale	≥ 82
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 5x2.5 DALI-2

Référence	Code GTIN
EO10310577	4015120310577

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)		
Type d'appareil DALI-2	Appareillage de commande selon -207 (pilote LED), Appareillage conforme à la norme -251 (données	relatives aux luminaires), Appareillage de commande selon la norme 252 (données énergétiques), Appareillage de commande selon -253 (données de diagnostic)

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515




Dimensions	Diffusion de la lumière
	

Schéma électrique



Raccordement standard

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 5x2.5 DALI-2

Référence

EO10310577

Code GTIN

4015120310577

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches avec driver intégré certifié DALI-2 et certification ENEC
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires.