

MD-C 360i/32 Corridor FM

Référence

EP10429231

Code GTIN

4015120429231

Ø 32 m	360°	ON/OFF	IP20		IR)))
--------	------	--------	------	---	--------

Description du produit

- Détecteur de mouvement avec **zone de détection à 360°** pour montage au plafond
- Grande **distance pouvant atteindre 32 m dans les couloirs ou les passages** en diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (hauteur de montage maximale 10 m) pour de multiples applications potentielles
- Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
- Programme d'usine préenregistré pour un état de prêt à l'emploi immédiat

Fonctions particulières:

- Paramétrage aisé avec l'ESY-Pen et l'ESY-App



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de mouvement de plafond
Contenu de livraison	inklusive Linienmaske
Information sur le produit	Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS.
Interface utilisateur	Potentiomètres, Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Montage intégré au plafond
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur 106 mm, Ø 108 mm
Poids	173 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation

Couleur

blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	800 A / 200 µs
Puissance nominale	0,3 W
Consommation en veille	< 0,3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 32 m
Détection frontale	Ø 11 m
Zone de détection	jusqu'à 628 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	5 m
Système photométrique	Luminosité mixte
Consigne de luminosité	5 - 2000 lx

CANALUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Délai d'extinction du « sombre au clair »	30 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »	300 s
Régulation constante de luminosité	-

MD-C 360i/32 Corridor FM


Référence

EP10429231

Code GTIN

4015120429231

Dimensions



Description détaillée du produit

- Détecteur de mouvement avec **angle de détection de 360° zone de détection** pour un montage au plafond
- Grande **distance pouvant atteindre 32 m dans les couloirs ou les passages** en diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour de multiples applications potentielles
- Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
- Commande automatique de l'éclairage pour les applications sans ou avec très peu de lumière du jour
- Programmation simple par télécommande avec technologie Blue-Mode ou par éléments de réglage (potentiomètre)
- Commutateur intégré pour le réglage par télécommande ou par bouton de réglage - Prévention des erreurs de manipulation et protection contre le sabotage
- Programme d'usine fixe pour un prêt à l'emploi immédiat
- Suppression des sources de perturbation par réduction de la sensibilité via un commutateur DIP
- Entrée poussoir avec fonction de commutation « Pièce = MARCHÉ + ARRÊT/Couloir = MARCHÉ »
- Modèle pour montage encastré au plafond
- Raccordement rapide et facile grâce à des bornes enfichables
- Extension de la zone de détection par montage en parallèle de 8 détecteurs max.
- Suppression ciblée de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni