



Code produit

F05276

CONTRÔLEUR DE PORTE MINI WG

Référence

5276

EAN

8424299052762

La description.

La description

Los controladores wiegand permiten dotar a la instalación de control de accesos de una seguridad anti-sabotaje al incorporar el mecanismo de apertura de puerta y la conexión de boton de salida.

El controlador incluye un teclado de programación Infrarrojo para la programación y mantenimiento de la instalación.

Características

- 1.000 usuarios.
- Modos de funcionamiento: Tarjeta, tarjeta o teclado, tarjeta con teclado y multi tarjetas/teclado válidos.
- Permite la conexión de 1 lector con salida Wiegand 26.
- Permite teclados que transmiten en 4 bits, 8bits(ASCII), o 10 bits Numero tarjeta virtual.
- Incluye teclado de programación remota con Infrarrojos.
- Permite función de tarjeta Master Altas y tarjeta Master Bajas.

Détails techniques supplémentaires

Capacidad usuarios: 1.000

Modos de acceso: Tarjeta, Tarjeta o Teclado (PIN), tarjeta + teclado (PIN)

*Rele: 1 salida de relé de 2A Máximo.

(salida 12Vdc/2A según alimentación)

Tiempo de salida regulable: Se puede configurar internamente para que de contacto seco (libre de potencial). 1-99 segundos (5

segundos programados por defecto)

Protocolo:Wiegand 26bits

Material: ABS

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
65(H)x54(V)x9(P)	0.1047	3x10,9x11,7	NO PE/VP

Technologie de contrôle d'accès

GENERICA

Manuels

- 97864b DOC_CONTROLADOR_MINI_REF.5276-5230_ES-EN-FR-DE-PT-AR_V09_19.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05276ES.pdf

Accessoires



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F05287

BOUTON ENCASTRÉ (BOUTON 1)



F67501

GâCHE UNIVER. 990N-P22 10-24V
MAX



F05288

PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)

Schéma d'installation unique

(image)

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw>

