



Code produit

F03266

TRANSFERT D'APPEL WIFI VDS WI-BOX

Référence

3266

EAN

8424299032665

La description.

La description

Wi-Box est un dispositif WiFi en technologie VDS qui permet de renvoyer les appels reçus sur le vidéophone ou l'interphone VDS de la maison vers le smartphone. Il suffit de télécharger l'application Wi-Box de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, et de l'associer au module Wi-Box.

Il est physiquement installé près du terminal VDS, en parallèle, et agit comme un terminal de plus. Grâce à l'application Wi-Box, il est possible d'exécuter à distance les fonctions du terminal du logement, et bien plus encore ! Connectivité pour tous et partout.

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie VDS (3+coax ou 5 fils)
- Type de phonie: Audio/Video
- Installation: En saillie. Soit par fixation vissée au mur, soit dans une boîte à mécanisme.
- Couleur du produit: Blanc mate
- Nbre de boutons-poussoirs: 2 (PB1 : utilisateur; PB2: installateur)
- Type de boutons: Mécaniques
- Nbre de leds pour signalisations lumineuses: 2 leds tricolores : Etat du transfert (transfert: PWR LED) État de la
- WiFi (gauche : WIFI LED).

- Compatibilité avec terminaux VDS: Tous les terminaux VDS avec appel au gardien
- Compatibilité avec platines de rue et centrales de conciergerie: VDS et MDS (via le décodeur MDS/VDS ref. 2409)

- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Dimensions produit (longueur x hauteur x profondeur): 80 x 80 x 20 mm
- Connectivité: Wifi (2,4 Ghz)
- Date et heure Autonomie: 24h sans alimentation
- Tensions d'alimentation: 18 Vcc (le module s'alimente directement depuis le terminal)
- Consommation maximum: 2.7 W
- Consommation en veille (appairé et connecté): 1.8 W
- Température de fonctionnement (°C); Humidité [-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
- Poids du produit (kg): 0,097
- Adaptador de línea: Oui. Résistance 75 Ohm incluse pour le réglage de l'impédance vidéo (V, M)
- Bornes Cable avec connecteur molex: +, L, -, V, M, Ct, F1

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE WIBOX

- Depuis le vidéophone / interphone: Bouton PB2 du WIBOX + Bouton OUVERTURE DE PORTE sur le moniteur en veille

RÉGLAGES

- Activation / Désactivation du transfert: Oui, bouton PB1
- Réglage du volume de l'audio vers la platine de rue: Sí (par potentiomètre)

APPLI POUR TRANSFERT D'APPELS SUR SMARTPHONE

- Dispositifs compatibles: Smartphones and tablets (iOS and Android)
- Appairage du moniteur avec le routeur wifi du logement: Vi acode QR.
- Nombre max. de logements pouvant être gérés à partir de la App: Illimité
- Nombre max. de smartphones/tablettes sur lesquels la fonction de transfert d'appel peut être utilisée: Illimité
- Nombre max. d'utilisateurs pouvant être invités par l'administrateur: Illimité
- Sélection de fonctions à attribuer aux invités: Réception d'appels; appels au gardien; activation F1 et ouverture de porte
- Réception d'appels: Audio et Video depuis platines ou conciergeries. Avec visualisation de l'image avant de répondre.
- Temps pour accepter l'appel: 30 s.
- Temps de conservation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Mute (désactivation du microphone): Oui
- Désactivation de la vidéo: 3 niveaux: haute qualité, basse qualité, et audio & photo. Pour réduire le trafic de données
- Commutation des platines ou caméras: Oui. Comme pour les moniteurs VDS.
- Auto-allumage: Oui. Comme pour les moniteurs VDS.

- Activation de fonctions supplémentaires (relais éclairage d'escalier, seconde porte, etc.): Oui. Option F1 temporisable. Protégée par code PIN (1-6 caractères) o biométrique
- Ouverture de la porte: Oui soit directe, soit par appel, soit automatique.. Protégée par code PIN (1-6 caractères) o biométrique
- Appel au concierge: Oui
- Historique des appels: Oui (répondus en vert; en absence en rouge)
- Réglages: Nom du logement; Ne pas déranger; Changement de mot de passe;
- Sélection mélodie d'appels et mode vibraton; changement de WiFi du Wi-box; Temporisation F1; Synchronisation heure et date.
- Capture d'images et vidéos: Oui (sur appel ou automatique). Capture manuelle d'images et de vidéos.
- Langues disponibles: 16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Norvégien, Grec, Danois, Suédois, Hébreu, Russe, Arabe)
- Mise à jour à distance du Firmware de WIBOX: Oui

Terminales compatibles:

- Tecnología VDS
- Moniteur Veo
- Moniteur Loft
- Moniteur Citymax
- Moniteur Smile 7"
- Moniteur Smile 3.5"
- Moniteur iLoft
- Postes Loft
- Poste Loft Extra
- Poste Citymax
- Poste iLoft

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
80 x 80 x 20 mm.	0.0988	2,8x11,5x9	VDS

Manuels

- 970169_GR_Inst_Desv_Ilam_wifi_VDS_WiBOX_V09_22.pdf
- 970171Ac_Man_Usuario_APP_Wi_BOX_V08_22.pdf
- 970171Ec_Man_Usuario_APP_Wi_BOX_V08_22.pdf
- 970171Fc_Man_Usuario_APP_Wi_BOX_V08_22.pdf
- 970171Ic_Man_Usuario_APP_Wi_BOX_V08_22.pdf
- 970171Pc_Man_Usuario_APP_Wi_BOX_V08_22.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF03266FR.pdf

Vue latérale



Vidéo de formation

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36YH75NW_zFhHdasnmaKckq