



Code produit

F04825

ALIMENTATION+FILTER DIN10 24VDC-2.5A

Référence

4825

EAN

8424299048253

La description.

La description

- Utilisée pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax DUOX PLUS.
- Construite en matériel VO auto-extinguible.
- Comprend un ensemble de couvercles pour protéger les bornes de connexion.
- Les bornes POWER BUS fournissent la tension et les données. Les bornes PREV BUS fournissent uniquement des données.
- Elle comprend 2 leds : - ON - SURCHARGE : LED indiquant le dépassement de la limite maximale de courant. Réduire la charge. LED ON + OVERLOAD clignotant indique un court-circuit.
- Format rail DIN-10 pour une installation facile à l'intérieur d'un boîtier d'équipement électrique ou peut être vissée directement sur le mur.

Détails techniques supplémentaires

- Dimensions DIN-10 : 175x90x60 mm
- Tension d'entrée : 110-240 Vac
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Tension de sortie : 24 Vdc $\pm 10\%$
- Courant de sortie : 2,5 A
- Efficacité à charge maximale : 87% (pour entrée 230V)
- Protection d'entrée : fusible NTC et 2. 5A
- Protection de sortie : Surcharge d'une limitation de court-circuit électronique
- Température de travail -5 ~ +45 °C
- Humidité maximale (sans condensation) 95%.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
90 x 175 x 60	0.5277	6,5x18,1x9,6	DUOX

Manuels

- 970155 Fuente Alimentacion con Filtro 24Vdc Ref 4825
V06_24.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF04825FR.pdf