



Code produit

F01586

SWITCH IP 4 Ports POE

Référence

1586

EAN

8424299015866

La description.

La description

- Ce commutateur est conforme à la norme IEEE 802.3af/at.
- Fournit de l'énergie aux appareils IP conformes à cette norme, via l'un de ses 4 ports PoE.
- Les ports UP LINK sont utilisés pour l'interconnexion avec d'autres périphériques sur le réseau.
- Des LED intégrées sur chaque port indiquent l'état de fonctionnement.
- La technologie PoE réduit les coûts d'installation en évitant la nécessité d'alimenter les appareils à l'aide d'alimentations externes.

Détails techniques supplémentaires

Comprend un adaptateur secteur 220 Vca

- 4 ports PoE 10/100 Mb/s (transmission de données et d'alimentation)
- 2 ports 10/100 Mb/s (LIAISON MONTANTE)
- Permet des longueurs de câble jusqu'à 100 m.
- 30 W par port PoE, pour les appareils conformes à la norme IEEE802.3af/at (PoE+)
- Prend en charge l'apprentissage automatique et le vieillissement automatique des adresses MAC (1 K)
- Inclut des éléments d'installation supplémentaires

Ports

6 ports 10/100 Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) avec auto-négociation sur les connexions et avec MDI/MDIX Auto Cross

Alimentation	IEEE 802.3af/at (ports 1÷4), 52 V DC / 30 W sur chaque port *
Protocoles	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Bande passante	1,6 Gbit/s
Méthode de transmission	Stockage et transmission
Indications lumineuses de fonctionnement	Interrupteur sous tension Lien/Agir État PoE
Alimentation de l'équipement	~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 VCC; 1,15 A en utilisant l'alimentation externe incluse
Conditions de fonctionnement	Température -10°C ÷ 40°C, Humidité relative 5% - 90%, sans condensation
Dimensions	Largeur=118, Hauteur=28, Profondeur=85 [± 2mm]
Poids net/brut	0,5/0,7 kg
Classe de protection	EN 60950-1:2007
Température de stockage	-20°C ÷ 60°C

* Cette valeur de 30 W est le maximum que chaque port peut fournir. La consommation totale ne doit pas dépasser 48 W

APPLICATION

Ce commutateur peut alimenter jusqu'à 4 appareils MEET. Ces appareils peuvent être des KIN PLATES ou des WIT MONITORS. Connectez simplement chaque appareil à l'un des 4 ports PoE à l'aide d'un câble Ethernet.

De plus, il serait également possible d'alimenter des MILO PLATES, des MIO MONITORS ou encore des MEET CONCIERGE. Il serait nécessaire d'ajouter un Splitter PoE Ref. 1498 dans ces cas.

Les deux ports UP LINK peuvent être utilisés pour l'interconnexion avec un autre commutateur.

Accessoires inclus :

- Mangeoire
- Supports de montage en rack

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
118 X 28 X 85	0.7833	8,7x25,2x20,6	MEET