



Code produit

F03269

R  G  N  RATEUR DUOX PLUS 2 SORTIES

R  f  rence

3269

EAN

8424299032696

La description.

La description

Le r  g  n  rateur double DUOX PLUS 2S est un dispositif interm  diaire d'une installation DUOX pr  sentant les caract  ristiques et fonctions suivantes :

- **ALIMENTATION   LECTRIQUE, DISTRIBUTION ET R  G  N  RATION DU SIGNAL :**

- Le dispositif permet d'avoir deux lignes r  seau aliment  es avec un signal r  g  n  r   (le m  me que lorsqu'il est g  n  r   par la carte ou les terminaux). **Mode lignes r  seau uniquement :**
- La consommation totale des appareils (moniteurs+r  g  n  rateur) ne doit pas d  passer l'amp  rage de la source (2,5A).
- De plus, il vous permet   ventuellement d'alimenter les plaques. **Mode Alimentation troncs+plaques :** La consommation totale des appareils (moniteurs+plaques+r  g  n  rateur) ne doit pas d  passer l'amp  rage de la source (2,5A).
- De plus, il est possible de renforcer occasionnellement le signal sans avoir besoin de fournir une puissance suppl  mentaire. **Mode r  g  n  ration du signal :** S'il est n  cessaire de renforcer le niveau du signal en un point d'installation, il est possible d'utiliser le r  g  n  rateur sans alimentation suppl  mentaire. Pour plus de d  tails sur cette topologie et sur d'autres, consultez le code du livre technique DUOX PLUS. 970122b.

- **ISOLATION :**

- Les   quipements connect  s    chacun des ports ne seront pas affect  s par des courts-circuits ou autres probl  mes sur les autres ports.

D  tails techniques suppl  mentaires

- Signal de donn  es d'entr  e minimum (pas d'ondulation) 1 Vp.
- Possibilit   d'installer jusqu'   5 appareils en cascade des

différents modèles de régénérateurs DUOX PLUS.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
90 x 175 x 60	0.5445556	6,5x18,1x9,6	DUOX

Manuels

- 970182 Regenerador Duox 2 Salidas ref 3269 V10_25.pdf

Accessoires



F04840
ALIMENTATION DIN-6
100-240VAC/24VDC-2A



F04825
ALIMENTATION+FILTRE DIN10
24VDC-2.5A