



Code produit

F05237

KIT DE PROXIMITÉ RÉSISTANT

Référence

5237

EAN

8424299052373

La description.

La description

Le KIT DE PROXIMITÉ RÉSISTANT comprend un lecteur de proximité anti-vandalisme, avec un profil étroit et de petites dimensions, permettant son installation sur des portes à profil étroit.

Il permet de gérer jusqu'à 1 000 utilisateurs grâce au contrôleur externe autonome MINI (réf.5276). Ce contrôleur comprend deux cartes MASTERS (HAUT/BAS) et un clavier infrarouge IR pour la programmation des cartes et des paramètres, 3 cartes de proximité (réf.52750), 2 porte-clés (réf.52740) et une alimentation 12Vdc/2A (réf.4813).).

MINI-contrôleur :

- Sortie relais 2A. Par défaut, il fournit 12 Vdc entre les bornes GND et NO. En changeant certains cavaliers internes, il devient contact sec configurable de 1 à 99 s. (5s par défaut) ou bistable (lorsque la carte est présentée, le relais est activé et lorsqu'il est à nouveau présenté, il est désactivé).
- Quitter l'entrée du bouton-poussoir. GND, OUVERT. Le contrôleur permet jusqu'à 2 types d'accès différents lors de l'installation d'un lecteur de proximité.
- carte seulement
- Multicarte. En présentant 2 à 9 cartes valides, la porte s'ouvrira. L'accès multicarte nécessite plusieurs identifiants. Par

exemple, si elle est programmée avec 3 identifiants, pour actionner la porte, l'utilisateur présentera sa carte valide et jusqu'à ce que les deux cartes supplémentaires soient passées (exemple des gardiens), la porte ne s'ouvrira pas.

Un numéro d'identifiant appelé ID (de 1 à 999) est associé à chaque utilisateur. Cet identifiant permet d'annuler une carte perdue ou volée, il est donc important d'en faire une liste, en attribuant à chaque utilisateur l'identifiant correspondant.

Le contrôleur est fourni avec deux cartes principales qui vous permettent d'enregistrer ou de supprimer des cartes ou des porte-clés. Ce kit peut être complété par un deuxième lecteur de proximité (réf.5296) qui agira sur le même relais du kit.

ACCESSOIRES

- Réf. 1076 CONTACT MAGNÉTIQUE. Capteur de porte..
- Réf. 5296 LECTEUR DE PROXIMITÉ RÉSISTANT.
- Réf. 5287 BOUTON DE CHASSE
- Réf. 5288 BOUTON DE SURFACE
- Réf. 67501 OUVRE-PORTE UNIV. 990N-P22 10-24 V MAX (ouvre-porte à armature courte à fonctionnement normal avec loquet réglable)
- Réf. 4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A

Détails techniques supplémentaires

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- ASPECT Acier
- Système de fixation en surface. Vis cachées.
- IP66/IK9
- DIMENSIONS Montage en surface (48(H) x 103(V) x 20(P) mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : Autonome 12 Vdc
- Consommation en veille : 12Vdc / 25mA
- Température de fonctionnement : [-20°C, +60°C]
- Humidité : [10 %, 95 %]
- Compatibilité : cartes/porte-clés EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) et HID (ISOProxII, 125KHz)
- Protocole de proximité Wiegand 26.
- Puissance rayonnée RF : 125 KHz : 4,382 dBuA/m, 13,56 MHz : 2,02 dBuA/m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- CABLAGE AUTONOME (avec contrôleur externe réf. 5276) +DC (Rouge) : Alimentation positive 12Vdc GND (Noir) : Alimentation négative 12Vdc D0 (Vert), D1 (Blanc) : Connexion Wiegand 26 LED (Marron) : LED de contrôle BZ (. Jaune) : Signal acoustique.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.943088	7,5x23x17,8	NO PE/VP	PROXIMIDAD

Manuels

- 970340A controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340E controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340F controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340I controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340K controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340O controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340P controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340Y controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970347A REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347E REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347F REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347I REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347K REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347O REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347P REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347Y REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf

Produits inclus



F52750

CARTE DE PROXIMITÉ MIFARE
FERMAX



F52740

CLEF PROXIMITÉ MIFARE FERMAX



F05296

LECTEUR RESISTANT WG

Accessoires



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F52750

CARTE DE PROXIMITÉ MIFARE
FERMAX



F52740

CLEF PROXIMITÉ MIFARE FERMAX



FE01076

SENSEUR MAGNETIQUE SURFACE

Vidéo du produit (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34c34bSlqEgCXPUYbr_eePz

Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklxTzxsqUcnyw>