Code produit

F09533

PLATINE MILO VIDÉO 1BP MEET

Référence	EAN
9533	8424299095332

La description.

La description

CARTE VIDEO MEET 1L PoE sans lecteur de proximité.

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium
- Verre trempé
- Caméra couleur haute définition
- Faible consommation
- Plage de fonctionnement étendue
- Plateforme modulaire basée sur Linux
- Mise à jour du micrologiciel à distance

LES FONCTIONS

- APPEL À L'APPARTEMENT Les visiteurs peuvent appeler l'appartement associé à la plaque.
- APPEL AU CONCIERGE Il est possible de passer des appels d'assistance au concierge associé au panneau.

LES RÉFÉRENCES

- Réf. 9533 CARTE VIDÉO RENCONTRE 1L
- Réf. 9534 CARTE VIDÉO MEET 1L (+ LECTEUR DE PROXIMITÉ)
- Réf. 9543 BOÎTE ENCASTRÉE – S MEET
- Non compatible avec la fonction de contrôle d'ascenseur

Détails techniques supplémentaires

Système:

- Processeur : ARM Cortex-A7 1,2 GHz
- FLASH : 128 m
- SDRAM : 64 Mo

Audio :

- Codec G.711
- Niveau audio 17,7 dB

Caméra:

- Capteur CMOS couleur 1/3"
- Objectif diagonal 120º : 52º (V), 100º (H)
- 1,2 mégapixel
- Éclairage minimum de 0,5 LUX.
- AWB

DIRIGÉ:

- LED blanche
- LM 60 mA Min. 24, Type 26
- Angle 201/2 : 120

Consommation:

- Au repos : 125 mA
- En fonctionnement : 250 mA

Tension de fonctionnement :

- PoE/12 V CC

Connectivité :

- Connecteur Ethernet RJ-45
- Connecteur pour bouton de sortie et capteur de porte ouverte
- Connexion du relais d'ouverture de porte NO, NC, C
- Serveur web intégré pour la configuration et la gestion à distance.

Conditions de fonctionnement :

- Température : -25 °C – 60 °C
- Humidité : 10 – 90 %
- IP 65

Lecteur MIFARE Classic intégré (réf. 9534) :

- Nécessite des cartes de 4 octets (voir réf. 52740/52750)

RELATIONS

- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- +, -, : Entrée d'alimentation 12 Vcc
- BS, -, NA, SP : Capteur de bouton de sortie et de porte ouverte
- NO, C, NC : Bornes du relais d'ouverture de porte
- 485+, 485- : Port série RS485

Remarque : L'utilisation de cette plaque avec d'autres accessoires peut affecter et réduire les indices de protection IP et IK. Il est recommandé de sceller l'ensemble après installation.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
183x118x49	0.7976	8x25,5x16,5	MEET

Manuels

- 970137Eg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- 970137Ig_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf

Accessoires

F09518
CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1 LINEA MEET

F09543
BOÎTIER ENCASTRABLE PLATINE MILO 1BP MEET

Vidéo du produit (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7