

Code produit

F09534

PLATINE MILO VIDÉO 1BP MEET AVEC PROX



Référence

9534

EAN

8424299095349

La description.

La description

CARTE VIDÉO MEET 1L PoE disponible en deux versions différentes : avec lecteur de proximité Mifare ou sans lecteur.

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium
- Verre trempé
- Caméra couleur haute définition
- Faible consommation
- Plage de fonctionnement étendue
- Plateforme modulaire basée sur Linux
- Contrôle d'accès intégré (uniquement sur Réf.9534 avec lecteur de proximité intégré)
- Mise à jour du micrologiciel à distance

LES FONCTIONS

- APPEL À L'APPARTEMENT Les visiteurs peuvent appeler l'appartement associé à la plaque.
- APPEL AU CONCIERGE Il est possible d'effectuer des appels d'assistance au concierge associé au panneau.

LES RÉFÉRENCES

- Réf. 9533 CARTE VIDÉO RENCONTRE 1L
- Réf. 9534 CARTE VIDÉO MEET 1L (+ LECTEUR DE PROXIMITÉ)
- Réf. 9543 BOÎTE ENCASTRÉE – S MEET
- Réf. 9519 BOITE SURFACE – S MEET (Inox)

Non compatible avec la fonction de contrôle d'ascenseur

Détails techniques supplémentaires

System:

- CPU: ARM Cortex-A7 1,2 GHz
- FLASH: 128 MB
- SDRAM: 64 MB

Audio:

- G.711-Codec
- Audiopegel 17,7 dB

Kamera:

- 1/3-Zoll-CMOS-Farbe
- 120° Diagonallinse: 52° (V), 100° (H)
- 1,2 Megapixel
- 0,5 LUX Mindestbeleuchtung.
- AWB

LEDs:

- Weiße LED
- LM 60 mA Min. 24, Typ. 26
- Winkel 201/2: 120

Verbrauch:

- Standby: 125 mA
- Betrieb: 250 mA

Betriebsspannung:

- POE/12 VDC

Konnektivität:

- RJ-45-Ethernet-Anschluss
- Anschluss für Ausgangstaster und Tür-Offen-Sensor
- Relaisanschluss für Türöffnung NO, NC, C
- Integrierter Webserver für Remote-Konfiguration und -Verwaltung.

Betriebsbedingungen:

- Temperatur: -25°C – 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 90 %
- Schutzart: IP 65

Integrierter MIFARE Classic-Leser (Ref. 9534):

- Erfordert 4-Byte-Karten (siehe Ref. 52740/52750)

SOZIALE MEDIEN

- RJ-45 10/100 Base-T Ethernet
- +, -, : 12 VDC Stromeingang
- BS, -, NA, SP: Ausgangstaste und Türöffnungssensor
- NO, C, NC: Klemmen für Türöffnungsrelais
- 485+, 485-: RS485-Serieller Anschluss

Remarque : L'utilisation de la platine avec d'autres accessoires peut affecter et réduire les indices de protection IP et IK. Il est recommandé de sceller l'ensemble une fois celui-ci installé.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
183x188x49	0.804	8x25,5x16,5	MEET


Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels

- 970137Eg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- 970137Ig_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf

Accessoires



F09518

CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1
LINEA MEET

F09543

BOÎTIER ENCASTRABLE PLATINE
MILO 1BP MEET

Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7>