



Code produit

F01587

SWITCH IP 8 Ports POE

Référence

1587

EAN

8424299015873

La description.

La description

- Ce commutateur est conforme à la norme IEEE 802.3af/at.
- Fournit l'alimentation aux appareils IP répondant à cette norme, via l'un de ses 4 ports PoE.
- Les ports UP LINK sont utilisés pour l'interconnexion avec d'autres appareils sur le réseau.
- Des LED intégrées à chaque port indiquent l'état de fonctionnement.
- La technologie PoE vous permet de réduire les coûts d'installation en évitant d'avoir à alimenter les appareils via une alimentation externe.

Détails techniques supplémentaires

Comprend un adaptateur secteur 220 V

- 8 ports PoE 10/100 Mb/s (transmission de données et d'alimentation)
- 2 ports 10/100 Mb/s (LIAISON MONTANTE)
- Permet des longueurs de câble jusqu'à 100 m
- 30 W par port PoE, pour les appareils conformes à la norme IEEE802.3af/at (PoE+)
- Prend en charge l'apprentissage automatique et le vieillissement automatique des adresses MAC (1 K)
- Comprend des éléments d'installation supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ports	10 ports 10/100 Mb/s (8 x PoE + 2 x UP LINK) avec auto-négociation sur les connexions et avec MDI/MDIX Auto Cross
Alimentation PoE	IEEE 802.3af/at (ports 1÷4), 52 V DC / 30 W sur chaque port *

Protocoles	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Bande passante	1,6 Gbit/s
Méthode de transmission	Stockage et transmission
Indications lumineuses de fonctionnement	Interrupteur sous tension Lien/Agir État PoE
Alimentation de l'équipement	~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 VCC; 2.3 A Utilisation de l'alimentation externe incluse
Conditions de fonctionnement	Température -10°C ÷ 40°C, Humidité relative 5% - 90%, sans condensation
Dimensions	Largeur=190, Hauteur=28, Profondeur=105 [+/- 2mm]
Poids net/brut	1,2/1,4 kg
Classe de protection	EN 60950-1:2007
Température de stockage	-20°C ÷ 60°C

* Cette valeur de 30 W est le maximum que chaque port peut fournir. La consommation totale ne doit pas dépasser 96 W.

APPLICATION

Ce commutateur peut alimenter jusqu'à 8 appareils MEET. Ces appareils peuvent être des KIN PLATES ou des WIT MONITORS. Connectez simplement chaque appareil à l'un des 8 ports PoE à l'aide d'un câble Ethernet.

De plus, il serait également possible d'alimenter des MILO PANELS, des MIO MONITORS ou des MEET CONCIERGE. Il serait nécessaire d'ajouter un PoE Splitter Ref. 1498 dans ces cas.

Les deux ports UP LINK peuvent être utilisés pour l'interconnexion avec un autre commutateur.

Accessoires inclus :

- Mangeoire
- Supports de montage en rack.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
190 X 105 28	1.0579	8,7x25,2x20,6	MEET