

Code produit

F40002

PLATINE CITY S1 AP201 DUOX PLUS

Référence	EAN
40002	8424299400020

La description.

La description

Installé aux entrées de l'immeuble, il permet la communication avec les habitations, l'ouverture de la porte, un appel au concierge, etc.

Platine CityLine.

Cityline est la ligne de platines d'entrée "profil continu" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle. Il intègre, dans sa version vidéophone, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Il se caractérise par son profil incurvé-convexe tout en conservant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur le City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, assurant un remplacement et un remplacement immédiats.

Il est fabriqué en aluminium anodisé, très résistant aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Il intègre de nouveaux matériaux tels que le zamak et les boutons chromés

L'avant de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

La platine Cityline ne comprend pas le boîtier ou la surface encastré. Cela doit être demandé séparément.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux platines qui sont installées entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur aluminium.

Boutons d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en ligne avec le profil incurvé de la platine. Imperméable extérieur.

Equipé de contacts spéciaux plaqués or qui leur confèrent une plus grande durabilité.

Une pression sur le bouton d'appel est confirmée par un voyant acoustique émis par l'amplificateur.

Les boutons poussoirs comprennent un porte-cartes en polycarbonate (accès frontal), pour loger une étiquette avec le nom du propriétaire de la maison et le numéro de la porte. Éclairage intégré qui permet de visualiser les titulaires de carte, même dans l'obscurité totale.

Système: DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

- Consommation d'éclairage LED : 3,5 mA par porte-carte.
- Plaque série 1 .
- Dimensions de la plaque : 130x128 mm (largeur-hauteur).
  - Dimensions du caisson d'encastrement : 115x114x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).
  - Dimensions de la surface du caisson : 130x128x33 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Alimentation : 18-24 Vcc
- Consommation:
  - au repos : 94 mA.
  - audio actif : 550 mA.
- IPK-437
- Puissance audio dans le sens domicile-rue : 2 W
- Puissance audio dans le sens rue-domicile : 0,15 W
- Volume réglable dans les deux sens
- Température de fonctionnement : -25 à 70 ºC

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.593684	7,3x14,8x13,8	DUOX

Manuels

- 970314 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970358 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970359 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970360 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf