

Code produit

F05560

MODULE ONE TO ONE A/BOUC. AUD. MARINE

Référence

5560

EAN

8424299055602

La description.

La description

Module de système d'amplification en boucle d'induction (teleloop) utilisé en combinaison avec les modules d'amplification audio et vidéo VDS et DUOX (y compris la synthèse vocale d'indication de porte ouverte) pour permettre l'utilisation par les personnes portant des aides auditives (équipées d'un sélecteur T). Connexion au module amplificateur à l'aide de plusieurs câbles inclus.

Le module "OneToOne" avec boucle inductive indique, à l'aide de 4 icônes LED, l'état de la carte.

Ces icônes symbolisent :

- Appel
- Conversation
- Ouverture de porte
- Chaîne occupée.

De plus, chacun des sons et audio reproduits par l'amplificateur sont émis par la boucle inductive vers les appareils des personnes handicapées.

Détails techniques supplémentaires

CONNECTEURS DE MODULES

- Ce module est compatible avec les systèmes : VDS et DUOX. Le câblage des connecteurs dépendra du système choisi.
- CN1 : Connecteur d'entrée pour Boutons Poussoirs ou Porte-Carte (3 voies).
- CN2 : Non utilisé (7 voies).
- CN3 : Connecteur d'entrée pour LED d'état (5 voies).
- CN4 : Connecteur de sortie pour Boutons Poussoirs ou Porte-Carte (3 voies).
- CN5 : Non utilisé (7 pistes).
- CN7 : Connecteur d'entrée pour haut-parleur amplificateur.

- RG1 : Multiprise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- IP33/IK06

Alimentation:

- VDS : 18 Vcc
- DUOX : B, B

La boucle est alimentée par la multiprise RG1.

Consommation

UN À UN

- TOI
  - audio actif : 350 mA.
  - maximum : 1A.
- DUOX :
  - audio actif : 315 mA.
  - maximum : 1A.

Température de fonctionnement : [-25, +70 °C]

Dimensions du module : 105,2 x 47,5 mm (largeur x hauteur).

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.1568	6,1x13,5x10	GENERICA

Manuels

- 970111b Modulo OneToOne BUCLE V03_20.pdf