



Code produit

F09985

CAMÉRA AUXILIAIRE IP MONTAGE PLAFOND

Référence

9985

EAN

8424299099859

La description.

La description

Principales caractéristiques

- CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- DNR 3D
- 1920 × 1080 à 30 ips
- Portée IR jusqu'à 30 m
- Objectif fixe 2,8 mm/4 mm
- IP67

Détails techniques supplémentaires

Caméra

- Capteur d'image CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- Min. Couleur d'éclairage : 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Vitesse d'obturation 1/3 s à 1/100 000 s
- Obturateur lent Oui
- Iris automatique Non

- Filtre anti-IR jour et nuit
- Réduction du bruit numérique 3D DNR
- WDR DWDR
- Réglage de l'angle Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°

Lentille

- Distance focale 2,8 mm, 4 mm
- Ouverture F2.0
- Mise au point fixe
- Champ de vision
 - 2,8 mm, champ de vision horizontal 114,8°, champ de vision vertical 62°, champ de vision diagonal 135,5°
 - 4 mm, champ de vision horizontal 86°, champ de vision vertical 46,5°, champ de vision diagonal 102,5°
- Monture d'objectif M12

IR

- Portée IR jusqu'à 30 m
- Longueur d'onde 850 nm

Norme de compression

- Flux principal de compression vidéo : H.265/H.264
- Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
- Profil principal de type H.264/profil élevé/profil de base
- Profil principal de type H.265
- Débit binaire vidéo 32 Kbps à 8 Mbps

Ensemble de fonctionnalités intelligentes

- Région d'intérêt 1 région fixe pour le flux principal

Image

- Max. Résolution 1920 × 1080
- Grand public
- Max. Fréquence d'images
 - 50 Hz : 25 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720)
 - 60 Hz : 30 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720)
- Sous-flux
- Max. Fréquence d'images
 - 50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
 - 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Amélioration d'image BLC, DNR 3D

- Paramètres d'image
- Saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC, balance des blancs réglables par logiciel client ou navigateur web
- Commutation jour/nuit Auto, programmé, jour, nuit

Réseau

- Déclencheur d'alarme Détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, connexion illégale
- Protocoles TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
- Fonction générale Anti-scintillement, battement de coeur, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane
- Version du micrologiciel V5.5.70
- API ONVIF (PROFIL S), ISAPI
- Visualisation en direct simultanée Jusqu'à 6 chaînes
- Utilisateur/Hôte
 - Jusqu'à 32 utilisateurs
 - 3 niveaux : Administrateur, Opérateur et Utilisateur
- Client iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
- Navigateur Web IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Interface

Interface de communication 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M

Général

- Conditions de fonctionnement -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité : 95 % ou moins (sans condensation)
- Source de courant
 - 12 V CC $\pm$ 25 %, fiche d'alimentation coaxiale de 5,5 mm
 - PoE (802.3af, classe 3)
- Consommation d'énergie et courant
 - 12 VCC, 0,3 A, maximum : 3,5 W
 - PoE : (802.3af, 36 V à 57 V), 0,2 A à 0,1 A, Max : 4,5 W
- Indice de protection IP67
- Matériau Corps de l'appareil photo : métal, base inférieure : plastique
- Dimensions
 - Caméra : Ø 110 mm x 93,2 mm (4,3" x 3,7")
 - Avec emballage : 150 mm x 150 mm x 141 mm (5,9" x 5,9" x 5,6")
- Poids
 - Caméra : env. 360 g (0,8 livre)
 - Avec emballage : env. 610 g (1,3 lb)

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.7649	14,2x15x15	GENERICA

Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34YABZfmADcqUf5h4JekdVz>