



Code produit

F01528

PLATINE KIT VIDEO WAY 2BP COULEUR

Référence

1528

EAN

8424299015286

La description.

La description

- Montage en surface. Visière anti-pluie incluse, nécessaire au montage.
- Finition des matériaux : zamak et aluminium
- Connexions (bornes S+, S-) pour gâche électrique 12 Vcc à faible consommation. Consommation maximale de l'ouvre-porte électrique : 250 mA pendant la maintenance. Programmable (1-8 s.).
- Relais sans potentiel pour l'activation de la 2ème porte (garage) : Configurable comme Normalement Ouvert/Fermé (COM, NO/NC). Programmable (1-8 s.).
- Connexion pour bouton de sortie de couloir (bornes PL, S+) : Active l'ouvre-porte électrique (S+, S-) lorsqu'il est enfoncé.
- Porte-carte (avec extraction frontale) et bouton d'appel, tous deux rétroéclairés par LED. Activation du rétroéclairage par capteur de lumière.
- Potentiomètre de réglage du volume du haut-parleur.
- Connexions (GND, CCTV) pour caméra CCTV analogique supplémentaire.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation

- Nominal : 24Vdc NON POLARISÉ (la polarisation n'est pas prise en compte lors de l'installation). Alimenté directement depuis le bus

Environnemental

- Température de fonctionnement : [-25°C, +70°C]
- Humidité relative (sans condensation) : [5 %, 95 %]
- Degré d'étanchéité (IP) : 44

Mécanique

- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 94 x 164 x 21 (34 avec visière) mm
- Degré de résistance aux chocs (IK) : 07

Caméra

- Angles : H=120° ; V=90°
- Vision nocturne couleur grâce à LED blanches (6) avec activation du capteur de lumière. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est requis.
- Résolution de la caméra : 900 TVL

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.4448	4,9x19,8x10,8	WAY

Vidéo de formation

- https://www.youtube.com/watch?v=LOTUdYSC4xU&list=P_Lf1YNFmssC3554qOXvGsVoRy3rwwgEfja3&index=1