



Code produit

FFR05563

PLAT. MARINE PINHOLE DUOX+ DIG ST3+ PTT

Référence

5563

EAN

8424299055633

La description.

La description

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE et de réglage intégré pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières :

- Grâce à la configuration à assistance vocale qui inclut le module amplificateur lui-même.
- Branchement temporaire d'un clavier (réf. 7439).
- Via le programmeur DUOX connecté localement.

Le **module d'affichage Duox Plus** permet de rechercher et de visualiser la liste des voisins (annuaire électronique) à l'aide des boutons de navigation (touches fléchées), en plus de rapporter l'état de la communication.

L'appel au domicile peut s'effectuer de deux manières :

- en saisissant le code correspondant attribué à la maison + la touche « cloche ».
- en effectuant une recherche dans l'annuaire électronique de l'utilisateur (boutons de navigation) et une fois trouvé en appuyant sur la touche « cloche ».

Les boutons de navigation permettent également de se déplacer dans le menu de programmation.

Platine marine.

MARINE est la platine anti-vandalisme de Fermax. Il est fabriqué en acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur. Type d'acier AISI 316L. Marine est le choix idéal pour une installation dans des endroits soumis à des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements dangereux, des climats humides ou corrosifs.

Ce modèle comprend le boîtier intégré. L'option boîtier de surface est également disponible, qui comprend une visière de protection.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs plaques, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux plaques installées entre leurs boîtiers de montage.

Couleur acier.

Pavé de numérotation.

Système : DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Les platines DIGITAL disposent d'un **répertoire électronique** de 3,5" pour appeler les maisons.

L' **appel vers le domicile** s'effectue par la saisie du code correspondant attribué au domicile + la touche « cloche ».

Annuaire électronique : permet de rechercher des noms (propriétaires...) grâce à l'affichage et aux boutons de navigation.

Contrôle d'accès : via le pavé numérique, il intègre des fonctions de contrôle d'accès à l'aide de codes clavier (préalablement programmés). Le clavier permet jusqu'à 10 000 codes pour ouvrir la porte.

La lumière est externe et doit être installée séparément.

Environnemental

Température de fonctionnement	-25°C, 70°C
Humidité relative :	5% - 95%
IP	54

Mécanique

Dimensions	- Dimensions de la plaque : 150x420 mm (largeur-hauteur). - Dimensions du caisson d'encastrement (inclus dans la platine) : 130x400x60 mm (largeur-hauteur-profondeur). - Dimensions de la surface du caisson (avec visière) : 154x423x96 mm (largeur-hauteur-profondeur).
IK	09

Électrique

Consommation totale	88 mA +10 % (VEILLE) ; 134 mA +10% (TFT activé)
Direction de la puissance audio Maison-Rue	2W
Direction Audio Power Street-Home :	0,15W
Tension d'alimentation (via Cn1) :	Entrée 5 V (broche 1) avec une tolérance de 5%. Entrée PWR : 12 Vdc + 5 % (DUOX)

Contient

Écran tactile (affichage)

Taille	3,5 pouces
Format	0,16875
Angle de vision	Angle de vision : 160H/160V
Résolution	Résolution : 320 x 240 pixels
Contraste	Rapport de contraste : 500/1
Briller	Luminance (cd/m2) : 400 nits
Couleurs	262000
Direction de visualisation	12 heures
Capacité du répertoire	10 000 utilisateurs.
Compatible avec Audio V 11.12 et les amplificateurs vidéo V 11.12.12	
Vidéo - Caméra	
Foudre	Éclairage extérieur
Zoom numérique panoramique et inclinable	Oui
Correction des yeux de poisson	Oui
Codec vidéo	Codec vidéo : profil Highline H264
Fréquence d'images	25 Faps
Capteur	CMOS couleur 1/3".
S/N >45Db.	
Iris automatique.	Oui

Bloc Auto.	Oui
Résolution de la caméra	Résolution > 368x288 pixels.
Résolution vidéo diffusée	Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
Angle	Angle de vision H73° / V40°
Module d'affichage	
Module W	105,2x95 mm (largeur-hauteur).
Autres fonctionnalités	
Volume réglable dans les deux sens	Oui

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
3.25357	8,2x49,6x16,4	DUOX

Manuels

- 970147Fc Notice Technique 5529-7387 Duox Plus V11_24.pdf
- 970163Fb Esq Francia Placa Vid Dig V06_20.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf

Déclaration de conformité

- DOCFR05563FR.pdf