



Code produit

F05250

RECEPTEUR RF BASIC-2B 12V-24V

Référence

5250

EAN

8424299052502

La description.

La description

- Récepteur autonome alimenté en 12/24Vac/dc, permet la gestion jusqu'à 500 codes de commande RF 868Mhz.
- Un canal (bouton émetteur) peut activer l'un ou l'autre relais ou les deux relais simultanément.
- Permet l'ouverture à distance des portes piétonnes et véhicules à l'aide d'une télécommande jusqu'à 100 mètres. Permet la programmation manuelle et radio.
- Le récepteur comprend deux relais série, l'un configuré comme monostable et l'autre permet la configuration monostable=impulsion ou bistable à l'aide d'un cavalier (imp/bias) sur le récepteur lui-même.
- Monostable=Impulsif, le relais s'active pendant 2 s à chaque appui sur l'émetteur.
- Bistable. Le relais est activé et désactivé à chaque pression sur l'émetteur.

Détails techniques supplémentaires

- BASIQUE-2B
- Fréquence : 868,35 MHz
- Codage : changer de code
- Mémoire : 500 codes
- Nombre de relais : 2 relais
- Alimentation : 12/24Vac/dc $\pm 10\%$
- Contacts relais : 1A
- Consommation veille/fonctionnement : 60 mA / 90 mA
- Température de fonctionnement : -20°C à +85°C
- Étanchéité : IP54 (avec presse-étoupe IP65)
- Dimensions: 63x74x25mm
- Dimensions de la boîte : 82x190x40mm

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
63x74x25	74	63	25
Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.201	4,5x8,4x18,5	NO PE/VP	RF

Manuels

- 97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683
V03_22.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05250FR.pdf

Accessoires



F04800

ALIMENTATION 12Vac/1,5A. DIN4



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F05259

EMETTEUR RF KEYSINGLE MINI



F05231

RF KEYSINGLE PLUS2 EMETTEUR



F05232

RF KEYSINGLE PLUS4 EMETTEUR