



Code produit

F67501

GâCHE UNIVER. 990N-P22 10-24V MAX

Référence

67501

EAN

8424299675015

La description.

La description

Encastrable.

La gâche électrique est un dispositif qui est installé dans l'encadrement de la porte pour contrôler son ouverture à distance à l'aide d'un mécanisme électrique. Dans une installation de portier électronique, il est possible d'activer la gâche de la porte d'entrée du bâtiment et ainsi autoriser l'accès du visiteur à partir du téléphone ou moniteur du logement en appuyant sur le bouton « clé » de la gâche. La gâche encastrable se compose d'un mécanisme électrique et d'une armature.

Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).

Permet l'ouverture à droite comme à gauche.

Symétrique.

Permet de changer de main en conservant la symétrie du corps.

NORME DIN

La NORME DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de gâche installé.

Observation de la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières se trouvent à gauche de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Gauche.
- Si les charnières se trouvent à droite de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Droite.

MAX_PÊNE RÉGLABLE:

La gâche comprend un pêne réglable, qui permet un ajustement précis entre le pêne et le glissement de la serrure, avec une marge de 4 mm. Le battant de la porte n'appuie ainsi pas sur le pêne de la gâche.

Armature à encastrer Type P22.

Pour des portes de passage. Ornement métallisé gris type P22 qui, en étant uni à un mécanisme électrique, forme une gâche encastrable. Recommandé pour des profilés en aluminium et PVC de petite taille.

- Dimensions : 22(H) x 130(V) mm.

Détails techniques supplémentaires

- Consommation : N_MULTI-TENSION 10-24V : 12Vac :250mA, 12Vdc :250mA, 24Vac : 500mA, 24Vdc :560mA
- Dimensions : 66(V) x 16(H) x 25,5(P)mm.
- Régulation MAX : 2mm
- Force de maintien : 330 Kg-f/3230N
- Température : -15°C à +40°C
- Cycles testés : 400 000

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
66(V) x 16(H) x 25,5(P)mm.	66	16	25.5
Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	
0.1742	3,4x16,3x2,7	GENERICA	

Accessoires



F04800

ALIMENTATION 12Vac/1,5A. DIN4



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F04802

ALIMENTATION DIN4
230VAC/12VAC-1A



F02013

RELAIS FONCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES