Code produit

F07470

AFFICHEUR SKYLINE DUOX PLUS

Référence	EAN
7470	8424299074702

La description.

La description

Le **module d'affichage** Duox **Plus** permet de rechercher et de visualiser la liste des voisins (annuaire électronique) à l'aide des boutons de navigation (touches fléchées), en plus de rapporter l'état de la communication.

L'appel au domicile peut s'effectuer de deux manières :

- en saisissant le code correspondant attribué à la maison + la touche "cloche".
- en effectuant une recherche dans l'annuaire électronique de l'utilisateur (boutons de navigation) et une fois trouvé en appuyant sur la touche « cloche ».

Les boutons de navigation permettent également de se déplacer dans le menu de programmation.

Assiette SKYLINE

La platine de portier et vidéophone électronique SKYLINE est une platine robuste et élégante, qui se distingue par sa durabilité et sa beauté, sa résistance et sa fiabilité.

SKYLINE est la ligne de platines de rue électroniques et vidéo de Fermax avec un profil continu et une composition modulaire. La ligne est composée de 8 cadres de différentes tailles où s'intègrent facilement les différents modules : boutons poussoirs, porte-carte, caméra, amplificateur, contrôle d'accès, etc. Les cadres permettent de fixer un certain nombre de modules. Il existe deux

tailles de modules : V et W. Les modules W sont deux fois plus grands que les modules V.

Mesures des modules.

- Module V : 105,2x47,5 mm (largeur-hauteur).
- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

Il est possible de combiner deux ou plusieurs plaques, à condition qu'elles soient de la même série, pour avoir une plus grande capacité de boutons et d'accessoires.

Système : DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

IPK-437

Spécifications techniques d'affichage :

- Taille: 3,5 pouces
- Format : 4:3
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Couleurs : 262 000
- Rapport de contraste : 500/1
- Direction de visualisation : 12 heures
- Luminance (cd/m2) : 400 nits
- Angle de vision : 160H/160V
- Rétroéclairage : 6 diodes LED
- Capacité du répertoire : 10 000 utilisateurs.
- Tension d'alimentation (via CN1) :
- Entrée 5 V (broche 1) avec une tolérance de 5%.
- Entrée PWR : 12 Vdc + 5 % (DUOX)
- Consommation totale : 88 mA +10% (STANDBY) ; 134 mA +10% (TFT activé)
- Température de fonctionnement : -25ºC, 70ºC
- Humidité relative : 5% - 95%
- Comprend un port d'entrée Wiegand-26/DataClock via le connecteur CN2 Reader. Compatible avec le lecteur 7440

Mesure du module d'affichage.

- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.3262	13,5x10x6	DUOX

Manuels

- 970005F Manual Mode LECTURE-ECRITURE V08_17.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ah_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ih_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ph_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf