



Code produit

F01525

MONITEUR KIT WAY 7"

Référence

EAN

1525

8424299015262

La description.

La description

- Montage en surface (connecteur mural inclus).
- Écran tactile 7" L'interface utilisateur intuitive prend en charge les opérations de balayage.
- Leds : Blanches : moniteur activé ; Violet : Ne pas déranger activé ; Vert : Photos/Vidéos en attente de visualisation
- Mode conversation : mains libres
- Connexions de la sonnette : GND, bornes BELL
- Date et heure : Heure : format 24h ; Date : format paramétrable. Programmable manuellement depuis le moniteur.
- Mode Ne pas déranger : Activation/désactivation immédiate et/ou temporisée pour une plage horaire de la journée.
- Capture de photos : automatique-désactivée (désactivée par défaut) et manuelle. 100 photos sans carte Micro SD, 1 000 avec Micro SD (non incluse dans le kit). Les photos sur le moniteur peuvent être copiées sur une carte Micro SD.
- Capture vidéo : automatique-désactivée (désactivée par défaut) et manuelle. Uniquement avec une carte Micro SD de 8 à 32 Go, non incluse dans le kit. Jusqu'à 128 vidéos de 15 s.
- Supprimer des photos et des vidéos : Une par une, sélectionnez-en plusieurs, sélectionnez toutes. Lorsque vous atteignez la limite de stockage, supprimez les plus anciens. Possibilité de formater la Micro SD. La suppression après 30 jours est activée par défaut.
- Historique des appels (avec date et heure) : les photos et vidéos sont stockées avec la date et l'heure.
- Auto-on (visualisation de la rue depuis le moniteur) : 2 plaques et 2 caméras. Sélectionnable.
- Ouverture de porte piétonne (ouvre-porte électrique) : Active la sortie 12 Vdc (Bornes S+, S- à bord). Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
- Ouverture de porte de garage (ouvre-porte électromagnétique) : Active le relais (bornes COM, NO/NC). Temps d'ouverture

programmable (1-8 s.)

- Ajustements de l'image : Luminosité, Contraste et Couleur.
- Réglage du volume des appels et des conversations : 0 à 8 niveaux
- Fonction interphone interne à la maison : Possibilité d'appeler un ou de tous. Maximum jusqu'à 3 moniteurs par maison (1 principal et 2 supplémentaires)
- Langues des menus : 16
- Mélodies d'appel : 16. Sélectionnables pour : appel de plaque de rue, sonnette de porte, appel interphone.
- Compatibilité avec les caméras CCTV : Une caméra aérienne analogique par carte.
- Relations:
 - Autobus(B,B);
 - Sonnette (GND, BELL);
 - Emplacement pour carte Micro SD (8-32 Go) ;
 - Commutateur d'adaptation d'impédance du signal vidéo (dipswitch 1 ON en fin de ligne).
 - Commutateur de configuration de l'adresse du domicile (dipswitch 2 : OFF=Home 1 ; ON=Home 2)

Détails techniques supplémentaires

Alimentation

- Nominal : 24Vdc NON POLARISÉ (la polarisation n'est pas prise en compte lors de l'installation). Alimenté directement depuis le bus

Environnemental

- Température de fonctionnement : [-10°C, +55°C]
- Humidité relative (sans condensation) : [5 %, 95 %]
- Degré d'étanchéité (IP) : 30

Mécanique

- Dimensions (L x H x P) : 222 x 154 x 11,5 mm

Écran tactile

- Taille: 7"
- Format : 16:9
- Résolution : 1024 x 600 pixels

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.5692	3,5x28,4x19,8	WAYFI

Manuels

- 970313 Distribucion y Asignacion de vivienda V04_24.pdf
- 970313b Distribucion y Asignacion de vivienda V04_25.pdf

Vidéo de formation

- <https://www.youtube.com/watch?v=LOTUdYSC4xU&list=P Lf1YNFmssC3554qOXvGsVoRy3rwgEfja3&index=1>