Code produit

PVT07433

MODULE SKYLINE VIDÉO COULEUR BUS2

Référence	EAN
7433	8424299074337

La description.

La description

Module amplificateur vidéo couleur, à incorporer sur des platines pour portier vidéo de la gamme SKYLINE.
Le nouveau design intègre les fonctions audio et vidéo dans un seul et même module. Pour installations de portier vidéo.
Le module comprend l'amplificateur (unité phonique) qui intègre les circuits électroniques nécessaires au fonctionnement du système audio, à l'ouverture des portes, etc. Celui-ci dispose du réglage du volume aussi bien dans le sens rue-logement que dans le sens logement-rue afin que l'installateur puisse régler le niveau optimal souhaité. Il dispose également d'une caméra vidéo COULEUR avec éclairage intégré ainsi que du système de réglage pan&tilt pour ajuster l'objectif de la caméra.
La nouvelle platine SKYLINE pour portier électronique et portier vidéo est une platine solide et élégante qui se différencie de par son cycle de vie et son esthétique, sa résistance et sa fiabilité.

SKYLINE est la nouvelle gamme de platines de rue pour portier électronique et portier vidéo, au profil continu et à la composition modulaire de Fermax. La gamme est constituée de 8 supports de différentes tailles auxquels s'adaptent parfaitement les modules suivants : boutons-poussoirs, porte-étiquettes, caméras, amplificateurs, contrôles d'accès, etc. Les supports permettent d'ajouter un certain nombre de modules. Il existe deux tailles pour les modules : V et W. Les modules W sont deux fois plus hauts que les modules V.
Dimensions des modules.
- Module V : 105,2x47,5 mm (largeur-hauteur).
- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

On peut combiner deux platines ou plus (si elles sont de la même série) pour optimiser la capacité des boutons-poussoirs et des accessoires.

Système BUS 2 : système d'installation simplifiée, câblage minimum et grandes prestations, qui garantit une qualité optimale dans le signal audio/video sur tous les endroits de l'installation. Immunité maximale aux interférences externes.

Permet de gérer des bâtiments de jusqu'à 199 logements et 2 accès d'entrée.
Distance maximale depuis le premier accès au dernier logement : 250 m
L'ampli BUS2 inclut en série le synthétiseur vocal. En activant la gâche, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous. »

La caméra incluse dans les platines BUS2 de portier vidéo est en COULEUR

Dans chaque logement, il est possible d'installer jusqu'à 2 terminaux (2 postes, 2 moniteurs ou 1 poste + 1 moniteur).

Les terminaux de logement nécessitent une programmation très simple qui se réalise depuis la platine de rue. Grâce à cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est privée.

Câblage :
Audio/Vidéo : bus de 2 fils sans polarité. Nous recommendons l'utilisation du câble torsadé CAT2 pour des distances et des capacités de logement maximales.
Distance maximale depuis le premier accès au dernier logement : 250 m.
Module pour positionner le support de la nouvelle platine SKYLINE.

Détails techniques supplémentaires

Volume réglable dans les deux sens
Température de fonctionnement : de -10 à 60 ºC

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
105.2x95X40	95	105.2	40

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.353021	6x13,3x10	BUS2

Manuels

- 97620 DOC Amplificador BUS2 NCity SkyLine V07_14.pdf

Accessoires

F07433
MODULE SKYLINE VIDÉO COULEUR BUS2