

Conduits PVC souples

Conduits isolés

POINTS FORTS

- Economique
- Dimensions réduites dans l'emballage
- Modèles avec isolation laine de verre (LV) ou ouate de polyester (OP)



Mise en œuvre

- Fixation par collier sur les différents éléments mâles du réseau.
- Étanchéité assurée par bande adhésive.

Application

- VMC pavillonnaire simple flux hygro-réglable.

Modèle	Températures d'utilisation	Rayon de courbure	Pression max. supportée en Pa
CPSLV25...PVC	-10°C à +70°C	0,6 x le diamètre	2000
CPSOP25...PVC			

Sélection

Isolant	Épaisseur	Diamètre intérieur	Longueur	Multiple de vente conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm	m			
Laine de verre	25	Ø 80	6	48	CPSLV2508006PVC	40,67
		Ø 80	10	36	CPSLV2508010PVC	64,40
		Ø 125	6	24	CPSLV2512506PVC	55,90
		Ø 125	10	20	CPSLV2512510PVC	88,40
		Ø 160	6	20	CPSLV2516006PVC	74,80
Ouate de polyester	25	Ø 80	20	24	CPSOP2508020PVC	113,60
		Ø 125		18	CPSOP2512520PVC	150,90