Diffusion

Grilles linéaires pour le soufflage et la reprise

POINTS FORTS

- Aluminium laqué blanc pur RAL 9003 ou noir mat RAL 9005.
- Ailettes en forme de "T" pour une bonne portéee d'air même à débit réduit.
- Fixation par clips.
- Ailettes épurées pour un aspect design.
- Logement arrière pour un filtre éventuel (mode reprise).
- Filtre à cadre métallique à grande qualité d'étanchéité et grande duréee de vie.
- Débit, portée d'air et puissance sonore : consulter la fiche technique.



Sélection

Couleur	Largeur x Hauteur	Débit NR20 - NR30	Section passage	Code Article	Prix € H.T.	Code Article Filtres associés	Prix € H.T.
	mm	m³/h	cm ²				
Blanc pur RAL9003	300 x 100	140 - 200	166	GSSFABLC3010	45,80	F2808	18,30
	400 x 100	190 - 260	229	GSSFABLC4010	53,50	F3808	17,79
	500 x 100	240 - 330	291	GSSFABLC5010	57,10	F4808	18,06
	600 x 100	290 - 390	353	GSSFABLC6010	63,20	F5808	18,06
	800 x 100	380 - 520	478	GSSFABLC8010	74,00	F7808	18,49
	1000 x 100	480 - 640	664	GSSFABLC10010	89,00	F9808	18,74
	300 x 150	240 - 330	291	GSSFABLC3015	56,00	F2813	17,93
	400 x 150	320 - 440	399	GSSFABLC4015	79,00	F3813	18,21
	500 x 150	400 - 550	508	GSSFABLC5015	72,10	F4813	18,32
	600 x 150	490 - 660	617	GSSFABLC6015	78,80	F5813	18,61
	800 x 150	650 - 880	835	GSSFABLC8015	93,40	F7813	18,88
	1000 x 150	800 - 1100	1138	GSSFABLC10015	112,30	F9813	22,11
	400 x 200	450 - 620	570	GSSFABLC4020	82,40	F3818	18,60
	500 x 200	570 - 770	725	GSSFABLC5020	85,40	F4818	18,30
	600 x 200	680 - 930	881	GSSFABLC6020	92,40	F5818	18,25
Noir mat RAL9005	300 x 150	240 - 330	291	GSSFANOC3015	77,00	F2813	17,93
	400 x 150	320 - 440	399	GSSFANOC4015	91,00	F3813	18,21
	500 x 150	400 - 550	508	GSSFANOC5015	99,00	F4813	18,32
	600 x 150	490 - 660	617	GSSFANOC6015	109,00	F5813	18,61
	400 x 200	450 - 620	570	GSSFANOC4020	114,00	F3818	18,60

Plénums associés : voir page précédente.

Modèle blanc pur GSSFABLC



Vue arrière avec filtre en option.



Détail de la finition. Dimension hors tout :

- Largeur + 32 mm Hauteur + 32 mm

