Série Polypro

Extracteur centrifuge en polypropylène

POINTS FORTS

- Disponible en 9 modèles (4 monophasés et 5 triphasés).
- Solutions de ventilation anti-corrosion : turbine et volute en polypropylène.
- Convient aux atmosphères corrosives et chimiques.
- Atex sur demande, délai 1 semaine.





Mise en œuvre

- Installation au mur ou sur une chaise.
- Température de fonctionnement permanent jusqu'à 60°C maximum.
- Nous contacter pour déterminer le sens de montage.



Équipement standard

- Turbine et volute en polypropylène recyclable.
- Volute avec traitement anti-UV.
- Ventilateur à entrainement direct.
- Moteur asynchrone IP55.



Vue côté extraction




Chaise haute protection en option



Version Atex sur demande

Dimensions (mm) taille 15 à 35

Modèle	Α	В	C	ØD	E	F	G	Н	L	M	Р	Y/Y1	Z	X/X1/X2	kg
VCPM15	170	240	203	105	100	32	115	30	70	80	360	180/160	240	240/71/311	8,1
VCPT15	170	240	203	123	100	32	113	30	10	00	300	160/160	340		8
VCPM20		000	03 240	100	100		140	00	0.4	0.4	000	100/100	0.40	240/71/311	9
VCPT20	200	303	240	160	100	57	143	32	84	94	390	180/160	340		9
VCPM25	040	365	210	200	100	92	165	35	95	105	515	180/160	400	300/90/390	11,9
VCPT25	240	303	310	200	103	92	100	33	95	103	313	160/160	420		12,3
VCPM30	200	100 450	450 373	272 250	JEO 117	110	100	٥٢	110	100	F40	240/220	400	370/90/460	13,9
VCPT30	300	430	3/3	230	117	112	190	33	110	120	340	240/220	400		23,7
VCPT35	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	792	350/314	600	468/112/580	43,6



Détermination du sens de montage (à spécifier à la commande obligatoirement)

Position de montage - Vue côté aspiration								
6		O		Q	9			
LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315	
	6	5						
RD 0	RD 45	RD 90	RD 135	RD 180	RD 225	RD 270	RD 315	

Sélection

Débit d'extraction	Puissance absorbée	Pression disponible	Pression sonore	Vitesse de rotation	Alimentation	Référence de commande	Prix € H.T.
m³/h	kW	Pa	dB(A) Lp à 3 m	T/min	VAC	ue commanue	
900	0,37	400	63	3 000	230	VCPM15	1 694,00
900					230/400	VCPT15	1 477,00
1 250	0,25	250	52	1 500	230	VCPM20	1 698,00
1 250					230/400	VCPT20	1 601,00
2 500	0,37	380	53		230	VCPM25	1 962,00
2 500	0,55				230/400	VCPT25	2 432,00
4.000	1,10	550	63		230	VCPM30	2 972,00
4 800					230/400	VCPT30	2 910,00
10 000	4	1 000	77,3		230/400	VCPT35	5 733,00

Merci de nous contacter pour définir le sens de montage du moteur.

Modèle non tenu en stock. Délai 1 semaine environ.

Atex sur demande.

Accessoires

Description		Pour modèle	Code Article	Prix € H.T.
		15 et 20	CHAISE15	148,90
	Chaise métallique	25	CHAISE20	222,70
	Graise metallique	30	CHAISE30	229,30
		35	CHAISE35	485,90
		15/20/25	CHAISEHP15	286,70
	Chaise haute protection (interrupteur de proximité non inclus)	30	CHAISEHP30	477,20
		35	CHAISEHP35	1 422,00
		VCIPx15	MS125	41,13
	Manchette souple M0	VCIPx20	MS160	42,26
		VCIPx25	MS200	45,27
		VCIPT30	MS250	47,20
		VCIPT35	MS315	51,00
		VCIPT50	MS630	70,90
	Interrupteur de proximité	Monophasé	IPM	91,70
	interrupteur de proximite	Triphasé	IPT	105,40
		VCPT15/VCPT20	VFT0K40	473,60
	Variateur de fréquence avec alimentation triphasée	VCPT25	VFT0K75	484,10
	(400VAC) pour appareil triphasé	VCPT30	VFT1K50	526,00
		VCPT35/VCPT50	VFT5K50	946,00
or server		VFT040/VFT0K75	FVFT0K75	123,90
1 m (1 m m m m m m m m m m m m m m m m m	Filtre CEM triphasé	VFT1K50	FVFT1K50	135,50
		VFT5K50	FVFT7K50	167,00

Modèle non tenu en stock. Délai 1 semaine environ. Atex sur demande.



