

Batterie électrique

En ligne

Batteries électriques à joint monophasées autorégulées avec consigne externe

Description	Diamètre	Puissance de chauffage	Code Article	Prix € H.T.
	mm	kW		
 Batterie autorégulée, inclut sonde de température de gaine. Prévoir obligatoirement le boîtier de consigne externe en sus (voir ci-dessous). Alimentation 230 VAC. Possibilité d'installer 2 batteries en série.	125	0,5	BE05125	393,90
		1,0	BE10125	397,30
	160	1,0	BE10160	505,00
		1,5	BE15160	430,10
	160	2,0	BE20160	438,70
		3,0	BE30160	472,10
	200	2,0	BE20200	448,30
		3,0	BE30200	474,70
	250	3,0	BE30250	493,20
	315	3,0	BE30315	537,00

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.


Accessoires pour batterie électrique

Description	Remarque	Code Article	Prix € H.T.
 Boîtier de point de consigne externe 0..10 VDC (0..30°C)	A câbler sur la batterie autorégulée	POTBE	79,30

Plots antivibratiles

Pour centrales de traitement d'air

Plot anti vibratile

Description	ØA (mm)	Ø (mm)	Dureté Shore	Déformation axiale (mm)	Charge maxi (kg)	Code Article	Prix € H.T.
 Absorbe les vibrations d'un ventilateur, compresseur, centrale de traitement d'air, ...	40	M6	45	3,3	7	PAV4045	24,53
	40	M6	60	3,3	13	PAV4060	24,53
	60	M6	45	3	16	PAV6045	26,57
	60	M6	60	3	25	PAV06060	26,57
	60	M6	75	2,9	45	PAV06075	26,57
	80	M8	45	4,7	45	PAV08045	31,68
	80	M8	60	4,2	80	PAV08060	31,68
	80	M8	75	3,6	130	PAV08075	31,68
	100	M10	60	5	180	PAV10060	45,99
	100	M10	75	4,7	247	PAV10075	45,99

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.