Les manchons coupe-feu

Gamme "spéciale plomberie"



Les manchons coupe-feu sont résistants au feu pour une durée allant jusqu'à 180 min, et sont également résistant au gel et à l'eau. Notre sélection de 12 modèles permet de couvrir la majorité des diamètres utilisés.






Principe de fonctionnement :



Les manchons sont installés autour de tuyaux thermoplastiques.



Ils contiennent un matériau intumescent de haute qualité qui se dilate lorsque la température atteint environ 150°C.



Le tuyau thermoplastique se consume et le matériau intumescent remplit l'ouverture pour empêcher la propagation de l'incendie.

Attention : la tenue au feu du manchon coupe-feu doit être identique à celle de la paroi traversée

Ces manchons coupe-feu sont utilisables :

- En montage applique uniquement,
- Pour le PVC, le PE et l'ABS,
- Sur paroi ou dalle massive ou légère,
- Pour les conduites d'eau (résistent à l'eau et au gel)
- Côte à côte : en cas de passage de plusieurs conduites, il est possible de poser les manchons coupe-feu bord à bord,
- Pour des canalisations obliques jusqu'à 30° d'inclinaison.

Sélection

Diamètre	Durée de tenu au feu	Type de pose	Mode de déclenchement	Correspondance RF-t	Code Article	Prix € H.T.
mm	Minutes					
32	De 90 à 180 min (en fonction du support et du tuyau)	Support horizontal ou vertical. Cf notice d'installation	-	MG2-A32	MCF032	41,25
40				MG2-A40	MCF040	41,96
50				MG2-A50	MCF050	42,81
56				MG2-A56	MCF056	43,98
63				MG2-A63	MCF063	46,64
75				MG2-A75	MCF075	55,10
80				MG2-A80	MCF080	75,70
90				MG2-A90	MCF090	83,10
100				MG2-A100	MCF100	89,00
110				MG2-A110	MCF110	94,00
125				MG2-A125	MCF125	118,80
160				MG2-A160	MCF160	134,20

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

